

제품리스트



명 칭	전극봉식 수위조절기
모 델	•2L-3P2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	AC 110/220V 5A 급수 - N.C 배수 - NO
특 징	2라인방식(유니트와센서)
기 능	콘트롤 전용(급/배수)



- 각종물탱크, 배수탱크등의 수위 조절용
- 2선방식 +, - 구분 없음
- ※ 주의 : 기름, 화공약품, 증기발생탱크 (60℃이상) 사용불가



명 칭	전극봉식 수위조절기
모 델	•2L-3P2W-A
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	AC 110/220V 5A HI - N.O LO - N.C
특 징	2라인방식(유니트와센서)
기 능	경보전용(HI/LO 알람)



- 각종물탱크, 배수탱크등의 고/저수위 경보용
- 2선방식 +, - 구분 없음
- ※ 주의 : 기름, 화공약품, 증기발생탱크 (60℃이상) 사용불가



명 칭	FLOAT식 수위조절기
모 델	•2L-3F2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	AC 220V 5A 급수 - N.O 배수 - N.C
특 징	2라인방식(유니트와센서)
기 능	콘트롤 전용(급/배수)



- 각종물탱크, 유류탱크, 정화조, 팽창탱크, 콘덴서탱크, 배수탱크등의 액면조절용.
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※ 주의 : 화공약품, 고온탱크 (100℃이상) 사용불가



명 칭	FLOAT식 수위조절기
모 델	•2L-3F2W-A
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	AC 110/220V 5A HI - N.O LO - N.O
특 징	2라인방식(유니트와센서)
기 능	경보전용(HI/LO 알람)



- 각종물탱크, 유류탱크, 정화조, 팽창탱크, 콘덴서탱크, 배수탱크의 고/저수위경보용
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※ 주의 : 화공약품, 고온탱크 (100℃이상) 사용불가



명 칭	오투기식 수위조절기
모 델	•2L-2Q2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	AC 220V 5A 급수 - N.C 배수 - NO
특 징	2라인방식(유니트와센서)
기 능	콘트롤 전용(급/배수)



- 각종물탱크, 해수탱크, 정화조, 배수, 오수등의 수위 조절용.
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※ 주의 : 증기발생, 고온탱크 (60℃이상) 사용불가



명칭	전극봉식 수위 조절기
모델	•2S-5P2W •2L-5P2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
특징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자접점출력)
기능	급/배수 자동 및 고수위 경보장치용



- 각종물탱크, 배수탱크등의 수위 조절 및 고수위 경보 장치용
- 2선방식 +, - 구분 없음
- ※ 주의 : 기름, 화공약품, 증기발생탱크 (60℃이상) 사용불가



명칭	전극봉식 수위 조절기
모델	•2S-5P2W •2L-5P2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
특징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자접점출력)
기능	급/배수 자동 및 고/저수위 경보장치용



- 각종물탱크, 배수탱크등의 수위 조절 및 고수위 경보 장치용
- 2선방식 +, - 구분 없음
- ※ 주의 : 기름, 화공약품, 증기발생탱크 (60℃이상) 사용불가



명칭	오투기식 수위 조절기
모델	•2S-3Q2W •2L-3Q2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
특징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자접점출력)
기능	급/배수 자동 및 고수위 경보장치용



- 각종물탱크, 해수탱크, 정화조, 배수, 오수 등의 수위 조절 및 고수위 경보장치용
- 정화조, 오수, 배수전용
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※ 주의 : 증기발생, 고온탱크(60℃이상) 사용불가



명칭	오투기식 수위 조절기
모델	•2S-4Q2W •2L-4Q2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
특징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자접점출력)
기능	급/배수 자동 및 고/저수위 경보장치용



- 각종물탱크, 해수탱크, 정화조, 배수, 오수 등의 수위 조절 및 고/저수위 경보장치용
- 정화조, 오수, 배수전용
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※ 주의 : 증기발생, 고온탱크(60℃이상) 사용불가



명 칭	2단펌프제어 수위조절기
모 델	•2S-2S2W •2L-2S2W
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
점점용량	PUMP1~2 AC 220V 5A HI/ALARM AC 220V 3A
특 징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자점점출력)
기 능	2단펌프제어및고수위경보 (전극봉식 오투기식 겸용)



오투기센서(4봉)

- 각종물탱크, 해수탱크, 정화조, 배수, 오수 등의 2단펌프제어 및 고수위 경보장치용
- 정화조, 오수, 배수전용
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※주의: 증기발생, 고온탱크(60℃이상) 사용불가



명 칭	2단펌프제어 수위조절기
모 델	•2S-2S2WC •2L-2S2WC
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
점점용량	PUMP1~2 AC 220V 5A HI/ALARM AC 220V 3A
특 징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자점점출력)
기 능	2단 펌프제어 및 교번제어 및 고수위 경보 (전극봉식 오투기식 겸용)



오투기센서(4봉)

- 각종물탱크, 해수탱크, 정화조, 배수, 오수 등의 2단펌프제어 및 고수위 경보장치용
- 정화조, 오수, 배수전용
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※주의: 증기발생, 고온탱크(60℃이상)사용불가



명 칭	3단펌프제어 수위조절기
모 델	•2S-3S2W/3S2WC •2L-3S2W/3S2WC
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
점점용량	PUMP1~3 AC 220V 5A HI/ALARM AC 220V 3A
특 징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자점점출력)
기 능	3단펌프제어 및 교번제어 및 고수위 경보



오투기센서(5봉)

- 각종물탱크, 해수탱크, 정화조, 배수, 오수 등의 3단펌프제어 및 교번제어 및 고수위 경보장치용
- 정화조, 오수, 배수전용
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※주의: 증기발생, 고온탱크(60℃이상)사용불가



명 칭	FLOAT식 액면 조절기
모 델	•2S-5F2W •2L-5F2W
입력전압	AC 220V(100V주문사양)
점점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
특 징	•2라인 방식(유니트와센서) •소켓타입(부자점점출력)
기 능	급/배수 자동 및 고/저수위 경보장치용



FLOAT 센서

- 각종물탱크, 유류탱크, 정화조, 평창탱크, 압력탱크, 콘덴서탱크등의 액면조절 및 고/저수위 경보장치용
- 2선방식 +, - 구분없음.
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



14

명칭	레벨 지시 조절계
모델	•2S-LIC-D •2L-LIC-D
입력전압	AC 220 (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
특징	•센서 헤드에 증폭기 방식이 아닌 저항 방식 (0~300Ω) •소켓타입(부자접점출력)
기능	각종탱크의 지시 및 급/배수자동 및 고/저수위 경보장치용



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 지시 및 급/배수 자동 및 고/저수위 경보장치용 (판넬내장형)
- 2선 병렬방식(센서와 지시메터) 0~300Ω(0~1.5V)
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



15

명칭	레벨 지시 조절계
모델	•2L-LIC-D/P
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
입력	센서 헤드에 증폭기 방식이 아닌 저항 방식 (0~300Ω)
기능	각종탱크의 지시 및 급/배수자동 및 고/저수위 경보장치용
판넬 CUT	92×45 / 98×50×102



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 지시 및 급/배수 자동 및 고/저수위 경보장치용 (판넬외장형)
- 2선 직렬방식(센서와 지시메터) 0~300Ω(0~1.5V)
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



16

명칭	레벨 지시 조절계
모델	•2S-LIC-D •2L-LIC-D
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
입력	•전류입력 (4~20mA) •소켓타입(부자접점출력)
기능	각종탱크의 지시 및 급/배수자동 및 고/저수위 경보장치용



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 지시 및 급/배수 자동 및 고/저수위 경보장치용 (판넬내장형)
- 2선 직렬방식(센서와 지시메터) 4~20mA
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



17

명칭	레벨 지시 조절계
모델	•2L-LIC-D/P
입력전압	AC 220V (100V주문사양)
접점용량	CONTROL AC 220V 5A HI/LO AC 220V 3A
입력	전류입력 (4~20mA)
기능	각종탱크의 지시 및 급/배수자동 및 고/저수위 경보장치용
판넬 CUT	92×45 / 98×50×102



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 지시 및 급/배수 자동 및 고/저수위 경보장치용 (판넬외장형)
- 2선 직렬방식(센서와 지시메터) 4~20mA
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



18

명 칭	레벨 지시계
모 델	•2L-LI
입력전압	AC 220V (100V주문 사양)
입/출력	0~300Ω / 4~20mA (주문 사양) 미터 출력전압 0~1.5V(%)
특 징	별도유니트가 없는 방식의 지시계 (판넬미터 증폭기 내장)
기 능	각종탱크의 액면지시용
판넬 CUT	100 Φ
SIZE	110×110×92



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 액면지시용.
- 2선 병렬방식(센서와 외기미터)
0~300Ω(0~1.5V)
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



19

명 칭	레벨 지시계
모 델	•2L-LI-D/P
입력전압	AC 220V(100V주문 사양)
입/출력	0~300Ω / 4/20mA (주문 사양) 미터 출력전압 0~1.5V(%)
특 징	별도유니트가 없는 방식의 지시계 (판넬미터 증폭기 내장)
기 능	각종탱크의 액면지시용
판넬 CUT	92 × 45
SIZE	98×50×102 (H×W×D)



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 액면지시용.
- 2선 병렬방식(센서와 외기미터)
0~300Ω(0~1.5V)
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



20

명 칭	레벨 지시계
모 델	•2L-LI-D/P
입력전압	AC 220V(100V주문 사양)
출 력	4/20mA
입 력	전류입력 (4/20mA)
기 능	각종탱크의 액면지시용
판넬 CUT	92 × 45
SIZE	98×50×102(H×W×D)



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 액면지시용.
- 2선 직렬방식(센서와 외기미터) 4~20mA
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



21

명 칭	시그널 콘버터
모 델	•2L-SC
입력전압	AC 220V (100V주문 사양)
출 력	4/20mA 미터 출력전압. 0~1.5V(%)
입 력	저항입력 (0~300Ω)
기 능	각종탱크액면지시용
SIZE	49×61×98 (H×W×D)



- 각종물탱크, 유류탱크 등의 액면지시용.
- 2선 병렬방식(센서와 외기미터)
0~300Ω(0~1.5V)
- ※ 주의: 화공약품, 고온탱크(80℃이상)사용불가
- ※ 고온용 및 특수용 주문제작



22

명칭	디지털메터
모델	•2L-DM-V
입력전압	AC 220V (100V주문 사양)
입력	0~1.5V(%)
출력	4/20mA
기능	레벨지시용
판넬 CUT	92×45
SIZE	98×50×105 (H×W×D)



23

명칭	디지털메터
모델	•2L-DM-A
입력전압	AC 220V (100V주문 사양)
입력	0~1.5V(%)
출력	DC24V(4/20mA)
기능	레벨지시용
판넬 CUT	92×45
SIZE	98×50×105 (H×W×D)



24

명칭	전원공급기
모델	•2L-DC
입력전압	AC100/220V
특징	전류입력 유닛 전원 공급용
출력	DC 24V 200mA
기능	(4/20mA) 지시용전원공급용
SIZE	49×61×98 (H×W×D)



25

명칭	R/I 콘버터
모델	•2L-SH
입력	DC24V/4~20mA
입력저항	700Ω~2KΩ 이내
특징	전류타입센서 헤드증폭기용
기능	4~20mA용
SIZE	64Φ × 25



26

명칭	알람 키트
모델	•2L-AK
입력	9V 배터리내장
특징	전원공급무
기능	경보부저
SIZE	82×160×63 (H×W×D)



27

명칭	광학형메터
모델	•2L-100M
입력	•0~1.5V •4~20mA
지시	0~100%
판넬 CUT	100Φ
SIZE	110×110×32



28

명칭	광학형메터
모델	•2L-65M
입력	•0~1.5V •4~20mA
지시	0~100%
판넬 CUT	65Φ
SIZE	80×80×85



29

명칭	버티칼메터
모델	•2L-VTM
입력	•0~1.5V •4~20mA
지시	0~100%
판넬 CUT	49 × 146
SIZE	153×51×185 (H×W×D)



30

명칭	버티칼메터
모델	•2L-VM
입력	•0~1.5V •4~20mA
지시	0~100%
판넬 CUT	38 × 96
SIZE	110×38×100 (H×W×D)



31

명칭	기어식센서
모델	•2L-GS
입력	•0~1.5V •4~20mA
특징	물탱크, 기름탱크 천정높이없는곳
사용번호	14번~21번 사용
기능	지시및지시조절용



31-1

명 칭	기어식센서
모 델	•2L-GSM
입 력	•0~1.5V •4~20mA
특 징	물탱크, 기름탱크 천정높이없는곳
사용번호	14번~21번 사용
기 능	지시및지시조절용



32

명 칭	전극식센서
모 델	•2L-3P2WS
전극수	3극
특 징	2선식 +, -없음
기 능	급/배수 전용



33

명 칭	전극식센서
모 델	•2L-4P2WS
전극수	4극
특 징	2선식 +, -없음
기 능	급/배수자동, 고수위경보



34

명 칭	전극식센서
모 델	•2L-5P2WS
전극수	5극
특 징	2선식 +, -없음
기 능	급/배수자동 및 고/저수위경보



35

명 칭	오뚜기센서
모 델	•2L-QB
접점용량	•DC48V미만1A •AC220V1A
특 징	자석과 베아링에의 한 리드S/W방식
기 능	오.폐수 및 각 물탱크 수위 조절용 S/W
SIZE	•48φ×103×4M •53φ×104×5M



36

명 칭	워터 센서
모 델	•2L-WS
접점용량	DC48V미만1A(A접점) DC48V미만1A(B접점)
특 징	FLOAT에 의한 리드S/W방식
기 능	심정용및 각 물탱크 수위 조절용 S/W
SIZE	29φ×128×5M



37

명 칭	누수감지센서
모 델	•2L-LS
센서 전압	DC12V
특 징	전자식 누수감지용
기 능	누수경보용



38

명 칭	알람기판
모 델	•2L-ALK
입 력 전압	AC/DC24V
접점용량	AC 220V 3A
기 능	상태 입 · 출력 경보 입 · 출력 10 POINT/20 POINT