



Solenoid Valve with PRV

JIE-4190

PRODUCT SPECIFICATION SHEET



● 특성

- 정격 전압
- 감압밸브 일체형, 역류방지, 입수측 걸름망
- 변경 가능한 단자 방향(0,90,180, 270)

● 목차

- 적용
- 사양
- 도면

● 적용

- 이 밸브는 비데등에 사용
- 물의 흐름을 전기적인 신호로 제어함과 동시에 높은 수압을 감압하여 일정하게 유지 시켜주는 밸브

● 사양

항 목	사 양							비 고
정 격 전 압	DC 12V	DC 24V	AC 100V	AC 110V	AC 220V	AC 240V		
절 연 등 급	UEW E종							
저 항 값	30Ω이하	60Ω이하	100Ω이하	980Ω±10%	1200Ω±10%	4800Ω±10%	5200Ω±10%	
시간정격 ^{주1)}	연속형							Coil의 시간정격임.
사 용 수 온	10 ~ 50°C(단, 동결되지 않을 것.)							
사 용 압 력	0.3 ~ 8.0 Kgf/cm ²							
감 압 특 성	P1 : 2.0Kgf/cm ² , P2 : 0.8~1.5Kgf/cm ²							P2는 사용자의 의함
허 용 내 압	솔레노이드 밸브의 Sheet 부까지 (비통전된 상태에서) : 정수압 17.5Kgf/cm ² (1min)							JIS S 3200-1
	솔레노이드 밸브의 Sheet 부 이후 (통전된 상태에서) : 동수압 2.0Kgf/cm ² (1min)							
사 용 주 위 온 도	-5~40°C 이하(단, 동결되지 않을 것.)							
보 관 주 위 온 도	-20~70°C 이하(단, 동결되지 않을 것.)							
사 용 유 체	수도수 또는 식용가능한 지하수							
보 증 내 구 성 능	150,000회							

• 도면

