



JEIL ELECTRONICS Co., Ltd

13, Sincheon-ro 43Beon-gil, Siheung-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tel: 82-31-314-6296 Fax: 82-31-6298

Solenoid Valve

JIE-4067

PRODUCT SPECIFICATION SHEET



● 특성

- 정격 전압
- 입출수부 1/4"
- 변경 가능한 단자 방향(0,90,180, 270)

● 목차

- 적용
- 사양
- 도면

● 적용

- 이 밸브는 보일러, 정수기, 이온수기, 식기세정기 등
- 물의 흐름을 전기적인 신호로 제어하는 밸브

● 사양

항 목	사 양		비 고
정 격 전 압	DC 12V	DC 24V	Coil의 시간정격임.
동작허용범위	±10%	±10%	
절 연 등 급	UEW E종		
저 항 값	30Ω이하	60Ω이하	
시간정격 ^{주1)}	연속형		
사 용 수 온	10 ~ 50℃(단, 동결되지 않을 것.)		
사 용 압 력	2.0 Kgf/cm ² 이하		
허 용 내 압	솔레노이드 밸브의 Sheet 부까지 (비통전된 상태에서) : 정수압 17.5Kgf/cm ² (1min)		JIS S 3200-1
사용주위온도	40℃ 이하(단, 동결되지 않을 것.)		
보관주위온도	80℃ 이하(단, 동결되지 않을 것.)		
사 용 유 체	수도수 또는 식용가능한 지하수		
보증 내구성능	100,000회		

• 도면

