



Solenoid Valve

JIE-4062

PRODUCT SPECIFICATION SHEET



● 특성

- 정격 전압
- 입출수부 3/8'
- 변경 가능한 단자 방향(0,90,180, 270)

● 목차

- 적용
- 사양
- 도면

● 적용

- 이 밸브는 보일러, 정수기, 이온수기, 식기세정기 등
- 물의 흐름을 전기적인 신호로 제어하는 밸브

● 사양

항 목	사 양							비 고
	DC 12V	DC 24V	AC 100V	AC 110V	AC 220V	AC 240V		
정 격 전 압	DC 12V	DC 24V	AC 100V	AC 110V	AC 220V	AC 240V		
동작허용범위	±15%	±15%	±15%	±15%	±15%	±15%		
절 연 등 급	UEW E종							
저 항 값	30Ω이하	60Ω이하	100Ω이하	980Ω±10%	1200Ω±10%	4800Ω±10%	5200Ω±10%	
시간정격 ^{주1)}	연속형							Coil의 시간정격임.
사 용 수 온	10 ~ 50°C(단, 동결되지 않을 것.)							
사 용 압 력	0.3 ~ 8.0 Kgf/cm ²							
허 용 내 압	솔레노이드 밸브의 Sheet 부까지 (비통전된 상태에서) : 정수압 17.5Kgf/cm ² (1min)							JIS S 3200-1
사용주위온도	80°C 이하(단, 동결되지 않을 것.)							
보관주위온도	80°C 이하(단, 동결되지 않을 것.)							
사 용 유 체	수도수 또는 식용가능한 지하수							
보증 내구성능	150,000회							

• 正面

