

# S-OIL COMPRESSOR P

## 에쓰-오일 컴프레서 P



### 장수명 왕복동식 컴프레서 오일

#### 제품 설명

- S-OIL COMPRESSOR P는 카본 생성이 적은 장수명 왕복동식 압축기 전용유입니다.
- S-OIL COMPRESSOR P는 산화 방지제, 내마모·극압첨가제, 기포방지제 등 각종 첨가제를 최적 배합하여 최악의 작업 조건에서도 최적의 성능을 발휘합니다.

#### 제품 용도

- 왕복동식 공기 및 가스압축기의 실린더 및 크랭크케이스의 윤활

#### 제품 성능

- 뛰어난 열 및 산화 안정성으로 오일수명 보장 및 유지보수 비용 절감 가능
- 고온·고압의 환경에서도 카본의 생성 및 퇴적을 최소화하여 안정적으로 사용 가능
- 녹 및 부식 제어 성능이 우수하여 밸브, 링, 실린더와 같은 부품 보호 및 배관 막힘 방지
- 기포 발생량이 적고 유수분리성 우수

#### 규격

- DIN 51506 VDL
- KS M 2500

#### 대표 성상

시험항목	시험방법	단위	ISO VG		
			68	100	150
밀도	15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.8720	0.8759
점도	40°C	ASTM D 445	cSt	68.41	100.4
	100°C	ASTM D 445	cSt	9.030	11.63
점도지수		ASTM D 2270	-	107	104
인화점		ASTM D 92	°C	238	252
유동점		ASTM D 97	°C	-37	-18

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.