

2.0메가픽셀 네트워크형 WDR 적외선 Bullet 카메라

YK-R300MV





제품개요

본 제품은 2.0메가픽셀 가변 초점 Bullet형 카메라로 2.7mm~13.5mm 초점렌즈를 사용하여 2MP 해상도를 제공합니다. 또한 Smart Codec, Starlight Technology, Intelligent Video analysis, Wide Dynamic Range, Smart IR Technology 기능을 제공합니다.

특징

- 1/2.8" 2Megapixel progressive StarvisTM CMOS
- H.265 & H.264 듀얼스트림 인코딩
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 다중 네트워크모니터링 :웹 뷰어, CMS(DSS / PSS) 및 DMSS
- Micro SD 카드슬롯, 최대128GB
- 2.7~13.5mm 가변초점렌즈
- 최대 적외선 LED 길이 60m
- IP67, PoE+

도면



제품사양

카메라				
이미지 센서	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS	해상도	1920(H)x1080(V)	
RAM/ROM	256MB/32MB		0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE)	
스캔시스템	Progressive	최저조도	0.05Lux/F1.4(Color,1/30s,30IRE)	
전자 서터 속도	Auto/Manual, 1/3~1/100000s		0Lux/F1.4(IR on)	
적외선 On/Off 조절	Auto/ Manual	적외선 거리	최대 50m(160ft)까지의 거리	
S/N Ratio	50dB 이상	적외선 LEDs	4	
렌즈				
렌즈타입	Electronic	화각	H:106°~29°, V:57°~17°	
마운트 타입	Board-in	최소 작동거리	0.3m	
초점거리	2.7mm~13.5mm	포커스 조절	Fixed	
최대 조리개	F1.4			
렌즈				
식별거리	Lens W 46m(150ft)	탐지	18m(59ft)	인식 9m(30ft) 확인 5m(16ft)
	T 153m(502ft)		61m(200ft)	31m(102ft) 15m(49ft)
팬/틸트/화전				
팬/틸트/화전 범위	팬:0°~360°;틸트:0°~90°;화전:0°~360°			
고급				
IVS	트립와이어, 침입감지			
고급 인텔리전트 기능	동작 감지, 비디오 번호, 장면 변경, 네트워크 연결 끊김, IP주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상 징후			
이미지				
압축	H.265/H.264/MJPEG(서브스트림)	비트 전송률 제어	CBR/VBR	
스마트 코덱	H.265+/H.264+ 지원		H.265: 12K ~ 6400Kbps	
스트리밍 기능	2 Streams		H.264: 32K ~ 10240Kbps	
프레임속도	메인스트림: 1080P (1 ~ 25/30fps) 서브스트림: D1(1 ~ 25/30fps)	야간기능(Day/Night)	Auto(ICR) / Color / B/W	
해상도	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)	BLC 모드	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA	
모션 감지	Off / On (4영역, 직사각형)	화이트 밸런스	자동 / 자연 / 가로등 / 실외 / 수동	
전자 이미지 안정화 (EIS)	N/A	gain 컨트롤	자동/수동	
플립	0°/90°/180°/270°	노이즈 감소	3D DNR	
개인 정보 보호 마스킹	Off / On (4 Area, Rectangle)	디지털 줌	16x	
		거울모드	Off / On	
오디오				
압축	N/A			
네트워크				
이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)			
프로토콜	HTTP, HTTPS; TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLSA			
시스템 호환성	ONVIF Profile S&G, API			
스트리밍 방법	Unicast / Multicast			
동시 사용자 수	10 명/20 명			
치수	NAS Local PC for instant recording Micro SD card 128GB			
시스템 호환성	IE, Chrome, Firefox, Safari			
스트리밍 방법	Smart PSS, DSS, DMSS			
동시 사용자 수	iOS, Android			
인증				
인증	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B			
인터페이스				
비디오 인터페이스	N/A			
오디오 인터페이스	N/A			
RS485	N/A			
알람	N/A			
전기				
전원 공급 장치	DC12V, PoE+ (IEEE 802.3at)(Class 4)			
소비전력	<14W(-ZS), <12W(-VFS)			
환경				
작동조건	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95%RH 0~100%			
스토리지조건	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95%RH 0~100%			
방진방수등급	IP67			
충격보호등급	IP10(옵션)			
구성				
포장	금속			
치수	244.1mm × 79mm × 75.9mm (9.61" × 3.11" × 2.99")			
무게(카메라만)	0.815kg (1.80lb)			