

시리얼 광컨버터

Fiber Optic Serial Converter RS-232C



SFC100-232SCS

- RS-232C 비동기신호를 광신호로 변환 장거리 전송
- 스위치로 DTE/DCE 변환 기능전원 극성보호 회로 내장
- 전송거리 20km
- 19"Rack 장착가능
- Auto Baud rate detection(Max.250Kbps)

■ 제품사양

| | | |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|
| 표 준 | - Standard | EIA-RS232C(ITU-7 V.28) |
| 인터페이스 | - 시리얼 포트 | 시리얼 1포트(DB-9 Female) RS232 Serial Cable(전송거리 15m) |
| | - 광 포트 | 100Mbps 1포트 (SC 커넥터) 싱글모드 : 9/125μm(20km) |
| | - LED 표시 | Pur unit: Power, Per Port(Fiber) : Link/Act |
| | - 딥 스위치 | DTE/DCE |
| 성 능 | - 전송속도 | Max. 250Kbps |
| 동작환경 | - 온도범위 | 동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C |
| | - 습도 | 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것) |
| | - 소비전력 | SFC100-232SCS: 2.0W |
| | - 설치방식 | 단독형, 벽부착형, 센터장착모듈형 |
| 입력전원 | | DC 12V 1.5A SMPS 아답터 |
| 크 기 | | 101.2mm(W) x 93.5mm(D) x 35.2mm(H) |

■ 주문정보

| 모델명 | 시리얼 포트 | 광포트 | 광케이블 | 광커넥터 | 전송거리 | 파장 |
|-----------------|--------|-----|------|------|------|--------|
| SFC100-232SCS | 1 | 1 | 싱글모드 | SC | 20KM | 1310nm |
| SFC100-232SCS40 | 1 | 1 | 싱글모드 | SC | 40KM | 1550nm |