

S-OIL MARINE TP 4040

에쓰-오일 마린 티피 4040



선박용 4-stroke 트렁크 피스톤 엔진오일

제품 용도

- S-OIL Marine TP 4040 제품은 고유황 중질중유를 연료로 사용하는 고출력 중속 트렁크 피스톤 타입의 고급 선박용 엔진오일입니다.

제품 성능

- 장기간 안정적인 알칼리가의 유지로 산화증화능력이 뛰어나며, 생성된 유기산으로 인해 발생하는 엔진 각부의 부식마모를 막아줍니다.
- 청정분산제의 배합으로 카본 및 슬러지의 퇴적을 막고, 유중에 골고루 분산시킴으로써 엔진을 항상 청정한 상태로 유지시켜 줍니다.
- 양호한 수분리성을 보유하고 있습니다.
- 우수한 소포성능으로 기포발생을 억제하여 유막의 파단현상을 막아줍니다.

규격

- SAE 40
- KS M 2121 선박용 3 종 4 호

대표 성상

SAE 등급			SAE 40
시험항목	시험방법	단위	TP 4040
밀도	15°C	ASTM D 4052	g/cm ³
점도	40°C	ASTM D 445	cSt
	100°C	ASTM D 445	cSt
점도지수		ASTM D 2270	-
인화점		ASTM D 92	°C
유동점		ASTM D 97	°C
전염기기(TBN)		ASTM D 2896	mgKOH/g

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 종로구 청파로 37

HSBC 빌딩 16 층
에쓰-오일토탈에너지스윤활유(주)

1/1

선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.

S-OIL MARINE TP 4040
2022. 11. 18.

