

2메가픽셀 네트워크형 Mini-Dome 카메라

YK-RD300MVSS



제품사양

카메라					
이미지 센서	1/2.8" 2메가픽셀 프로그레시브스캔CMOS		최저조도 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4(V/W,1/3s,30IRE)) 0.04Lux/F2.4(B/W,1/30s,30IRE)		
해상도	1920(H)x1080(V)				
RAM/ROM	256MB/32MB				
스캔시스템	Progressive		적외선 거리	N/A	
전자 셔터 속도	자동/수동, 1/3~ 1/100000s		IR on / off 제어	N/A	
S/N Ratio	50dB 이상		IR LEDs	N/A	
렌즈					
렌즈유형	Fixed				
마운트 유형	Board-in				
초점 거리	2.1mm				
Max. Aperture	F2.0		초점제어	N/A	
시야각	H:132°V69°		Close Focus Distance 0.4m		
도리거리	Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify
	2.1mm	36mm(118ft)	14m(46ft)	7m(23ft)	3.5m(11ft)
PTZ					
팬/틸트/회전 범위	팬:30° ~30° ;기울기:0° ~80° ;회전:0° ~360°				
고급					
IVS	Tripwire, Intrusion, object Abandoned/Missing				
인텔리 기능 지원	안전인식, 사람 인식				
비디오					
압축	H.265 / H.265 / H.264/H.264				
스트리밍 기능	3 Streams		해상도 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)		
프레임 속도	메인스트림: 1080P (1 ~ 25/30fps) 서브스트림: D1(1 ~ 25/30fps) 서드스트림: 1080P(1~25/30fps)				
	H.264:24K ~ 9472Kbps H.265: 14K ~ 5632Kbps				
비트 전송율	H.264:24K ~ 9472Kbps H.265: 14K ~ 5632Kbps		Region of Interest	꺼짐 / 켜짐(4구역)	
비트 전송율 제어	CBR/VBR		전자 이미지 안정화	N/A	
낮 / 밤	자동(ICR) / 컬러 / 흑백		스마트 IR	N/A	
			Defog	N/A	
BLC 모드	BLC / HLC / WDR(120dB)		Digital Zoom	16 배	
화이트 밸런스	자동/자연/가로등/야외 /수동		플립	0°/90°/180°/270°	
Gain Control	자동/수동		거울 모드	Off / On	
소음 감소	3D DNR		개인 정보 보호 마스크	Off / On (4영역, 직사각형)	
오디오					
압축	N/A				
네트워크					
이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)				
프로토콜	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP;				
상호 운용성	ONVIF, PSIA, CGI				
스트리밍 방식	Unicast / Multicast				
동시 사용자 수	10 명/20 명				
Edge Storage	NAS 인스턴트 녹음을 위한 로컬 pc Micro SD Card 128GB				
웹 뷰어	IE, Chrome, Firefox, Safari				
관리 소프트웨어	Smart PSS, DSS, Easy4ip				
스마트폰	IOS, Android				
인터페이스					
비디오 인터페이스	N/A				
오디오 인터페이스	Bullet-in Mic				
RS485	N/A				
경보	N/A				
전기					
전원 공급 장치	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)				
소비전력	<3.5W				
환경					
작동 조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% RH 이하				
스토리지 조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% RH 이하				
보호등급	IP67				
충격방지등급	IK10				
구성					
포장	금속				
치수	Φ106mm × 50.3mm (4.17"×1.98")				
무게(카메라만)	0.4Kg (0.88lb)				
전체 무게	0.44Kg(0.97 lb)				

특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 프로그레시브 스캔 CMOS
- H.265 및 H.264 트리플 스트림 인코딩
- 50 / 60fps @ 1080P (1920x1080)
- WDR(120dB), 주야간(Electronic), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 다중 네트워크 모니터링:
웹 뷰어, CMS (DSS / PSS) 및 DMSS
- 2.1 mm 고정렌즈
- 사람인식
- Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE
- 소리분석감지

도면

