



SI Series

Sight glass for Easy flow checking & Available anywhere

■ FEATURE

- 고점도 유체에도 사용 가능
- 진동에 영향을 받지 않음

■ SUMMARY

SI Series 는 오일과 같은 점도가 있는 유체를 분배해 주는 유량 감시계로서 주 공급 배관과 보조 배관으로 이송되는 유체를 밸브를 통해 조절이 가능하게 설계 되었습니다.

진동에 의한 밸브의 풀림 현상을 막기 위해 밸브 잠금 너트를 부가 하여 진동에 상대적으로 강합니다.

SI Series General Specifications

Size	1/4" ~ 1"
Process Connection	PT (F)
Fluid Temperature	Max. 120 °C
Max. Pressure	Max. 10 kgf/㎠.G

MODEL CODE

S I	-	□	Specification
		1 ~ 12	하단 형식 표 참조

STANDARD MATERIAL

No.	Description	Material
1	Body	FC25, ADC12
2	Valve	BSBM, 5C

FLOW RANGES & DIMENSIONS

형식	Connector size		Length (mm)		최대유량 L/min		
	X	Y	A	B			
SI-1	1/4	1/2	70	110	3		
SI-2	3/8						
SI-3	1/2						
SI-4	1/4	3/4		110	5		
SI-5	3/8						
SI-6	1-2						
SI-7	3/4						
SI-8	1/4	1				125	10
SI-9	3/8						
SI-10	1/2						
SI-11	3/4						
SI-12	1						

STRUCTURAL DRAWING

