

OSYRIS K 1400

오시리스 K 1400



산업용 윤활유 / 방청유

제품 용도

- 용제 희석형 TYPE의 방청유로서 금속 가공품의 세척 및 단기 방청을 목적으로 개발된 제품입니다.
- 수소 정제된 고급기유와 인체 무해한 방청첨가제를 혼합한 제품으로 비교적 냄새가 없으며 저공해 제품으로 인체에 대한 안정성이 좋은 제품입니다.
- 침투성(Penetration) 및 침윤성(Permeation)이 우수하여 세척 및 방성성을 동시에 부여합니다.
- 모든 금속 소재 및 각종 기물의 세척 및 단기 방청의 목적으로 사용할 수 있습니다.
- 적당한 윤활성능을 가지고 있어서 기계 접동면, 냉간 압연 강판 및 건기 아연 도금 강판 등의 윤활에 적합합니다.

제품 성능

- 우수한 방청 성능을 갖는 제품으로 염수 분무 시험 결과, 12시간 이상 방청성을 유지합니다. 또한 탁월한 오일 스테인 억제 능력을 가지고 있습니다.
- 질산이나 폐놀, PCB's, PTBBA, 실리콘 등 인체 유해 물질이나 환경 유해 물질 등을 전혀 함유하지 않은 친환경 제품입니다.
- 용제 희석형 Type으로 분무식(Spray), 침적식(Dipping), 도포식(Brushing) 등으로 다양한 방법으로 사용 가능합니다.

대표 성상

시험항목	시험방법	단위	OSYRIS K 1400
외관	육안	-	황색 투명액상
비중 (15/4°C)	KS M 2002	-	0.7789
동점도 at 40°C	KS M 2014	cSt	1.08
인화점	KS M 2010	°C	46
염수분무 시험	KS M 2109	-	12 시간 발청 없음
오일 스테인 시험	MILL C 22236A	-	24 시간 PASS

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 종로구 철판로 37

HSBC 빌딩 16 층

에쓰-오일 토탈에너지스 윤활유

1/1

선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.

오시리스 K 1400
2022. 11. 18.

