


2.38메가픽셀 네트워크형 Starlight Bullet 카메라

Youngkook Electronics Co., Ltd


YBL-ZSS0203



도면




SIDE



FRONT

브라켓 치수



MOUNT BASE

제품사양

영상	
촬상소자	1/1.9" 2.38Mega CMOS progressive scan Image sensor
유효화소수	1945 (H) x 1225 (V). 2.38M pixels
주사방식	프로그램리시브
최저조도	0 Lux (IR LED on), 0.0002 Lux (IR LED off)
S/N비	50dB
렌즈	
초점거리	3.6~11mm, (Motorized Zoom&Focus)
구경비	F2.2(Wide) ~ F2.3(Tele)
화각	Wide : 71.7(D), 64.2(H), 37.5(V) Tele : 6.7(D), 5.9(H), 3.3(V)
최소지근거리	10mm(Wide end) / 1000mm(Tele end)
포커스 제어	Manual / One-Shot AF
렌즈 타입	DC Auto Iris
마운트 타입	Board-in type
IR LED	
IR 거리/ 출력	30m (IR LED 48개)
IR 제어방식	Auto / Manual
카메라 기능	
카메라타이틀	On / Off (한/영/숫자/날짜)
자막표출	문자자막 기능내장 (방향/위치)
Day& Night	Auto (ICR) / Color / B/W
역광보정	On / Off / Auto
노출제어	Auto / Manual
노이즈제거	3D Noise Filter, De-impulse (On/ Off)
동작탐지	On/ Off (최대5 영역)
프라이버시기능	On/ Off (H: 16 블록, V: 9블록)
이득제어	Auto / Manual (-3dB~ + 28dB 16단계)
화이트밸런스	Auto Indoor / Auto Outdoor / Manual
전자셔터	Auto / Manual (1/1 ~ 1/10,000초)
Flip / Mirror	On/ Off
알람	입력1개/ 출력1개(Option)
네트워크	
인터넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오압축방식	H.264(Baseline, Main, High), H.265(Main)
해상도	1920x1080P(Full HD), HD (16: 9, 1280 x 720p), D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
프레임레이트	최대30fps
화질제어	H.264, H.265.; 압축레벨, 비트레이트레벨제어,
비트레이트제어	H.264, H.265 : CBR / VBR / CVBR
동시전송능력	최대3종의스트림동시전송
오디오입/ 출력	라인입력/ 라인출력(모노)
오디오압축방식	G.711, G.726, ADPCM
오디오통신	양방향
IP 방식	IPV4
프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, RTP, RTSP
메모리슬롯	SD/SDHC 메모리슬롯
웹뷰어	Windows XP / VISTA / 7 Internet Explorer 7.0 or Higher
Application 대응	OnVif/ Own way
동작환경	
동작온/ 습도	-20°C ~ 60°C / 95% RH 이하
방수/ 방진	IP66
전원	
전원/ 소비전류	Min DC12V/1.0A: 802.3af
소비전력	DC12V/PoE: Max 6W
외관	
재질	알루미늄
크기	102(W) x 150(H) x 175(D)mm
중량	1750g (TBD)