

MR-308/208

2메가픽셀 30배, 20배 줌 도시방범 및 교통관제 전용 검지 카메라

HD-SDI
EX-SDI



제품특징




- 2메가픽셀 고해상도 비디오 출력
- HD-SDI, EX-SDI, CVBS
- 30배 광학 줌(4.3mm~129mm) & 32배 디지털 줌
20배 광학 줌(5.2~104mm) & 32배 디지털 줌
- 고화도 LED 9개(Up to 100m)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터)
- DIS(디지털 영상 훈들링 보정)
- Defog(안개 보정)
- HLC(강한 빛 보정)
- ACE(디지털 WDR)
- Privacy Mask Function(사생활 보호 기능)
- Motion Detection(움직임 감지)

제품설치 예



외관도

Unit : mm



모델		MR-308			MR-208	
영상						
촬영소자		1/3" Panasonic CMOS Sensor			1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor	
총화소		1981 (H) x 1288 (V) = 2.55M Pixels			1945 (H) x 1109 (V) = 2.16M pixels	
유효 화소		1944 (H) x 1212 (V) = 2.35M Pixels			1937 (H) x 1097 (V) = 2.12M pixels	
영상 포맷		1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps				
최저조도	Color	0.05 lux / DSS 0.002 lux			0.01 lux, DSS : 0.001 lux	
	BW	0.005lux / DSS 0.0001 lux			0.001lux, DSS : 0.0001 lux	
	IR-LED	0 lux				
S/N 비		more than 50dB (AGC off)				
영상출력		HD-SDI, EX-SDI, CVBS				
렌즈		30x			20x	
렌즈타입		30x Day & Night Zoom Lens			20x Day & Night Zoom Lens	
줌 배율		Optical 30x, Digital 32x Zoom			Optical 20x, Digital 32x Zoom	
초점거리		f = 4.3 mm ~ 129.0 mm			f = 5.2 mm ~ 104 mm	
구경비		F1.6 (wide) ~ F4.7 (tele)			F1.5 (wide) ~ F3.5 (tele)	
화각(D, H, V)	WIDE	72.9°	65.1°	38.4°	63.2°	56.4°
	TELE	2.64°	2.34°	1.36°	3.5°	3.1°
카메라 기능						
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message				
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in				
역광보정		OFF / WDR / BLC / HLC				
콘트리스트 개선		Off / Low / Middle / High				
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High				
안개보정		Off / On(Auto / Manual)				
영상흔들림보정		Off / On				
동작탐지		Off / On (3 positions)				
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)				
디지털 쇼트 셔터		Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32				
이득 보상		Off / On			0 ~ 10 steps	
화이트밸란스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor				
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec			1/30(25) ~ 1/60,000 sec	
디지털줌		Off / x2 ~ x32				
Digital Flip		Off / H / V / H&V				
디지털 I/O		1 input / 2 output				
원격제어		RS-422, 485				
프로토콜		Pelco-D / Pelco-P / WONWOO				
일반						
사용전원		AC24V / DC12V				
소비전력		1.5A(AC24V) / 2A(DC12V)				
동작 온/습도		-20°C~50°C / 90% RH				
방진/방수		IP67/IK10				
재질		Aluminum / PC				
외형차수		136(W) x 78(H) X 134(D)				
무게		1.4kg				