

TOTAL MARTOL LVG 15 CF

마톨 LVG 15 CF



소성가공유

제품 설명

- 종류범위를 Narrow Cut한 극저점도의 금속가공유 입니다.

제품 용도

- 알루미늄 정밀 가공 작업 등에 사용 합니다.

제품 성능

- 알루미늄에 대한 탁월한 습윤성을 가지고 있습니다.
- 건조성이 특히 우수하며, 냄새가 거의 없어 쾌적한 작업환경을 유지합니다.
- 우수한 첨가제의 적용으로 윤활성, 극압성 및 마모방지에 탁월하며, 공구수명 연장과 표면조도를 극대화하여 생산비용절감에 기여합니다.
- 염소 및 황 성분이 들어있지 않아, 연소 후 잔사물의 형성이 적으로 소둔성과 용접성이 우수합니다.
- 환경보호에 대한 산업계의 요구에 따라 염소성분이 없는 제품을 적용하여 환경오염 인자를 경감시켰습니다.
- 200°C 스토브에서 2시간 동안 처리된 후의 제품잔여물은 0.05wt% 미만입니다.
- 알루미늄 위에 자국을 남기지 않습니다.

대표 성상

시험항목	시험방법	단위	MARTOL LVG 15 CF
밀도 @15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.7680
색상(ASTM)	ASTM D 1500	—	L0.5
동점도 @20°C	ASTM D 445	cSt	2.1
동점도 @40°C	ASTM D 445	cSt	1.4
인화점(PM)	ASTM D 93	°C	> 55

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

★ 주의사항

1. 휘발성이 있기 때문에 화기에 주의하시기 바랍니다.
2. -5°C 이하의 저온에서 흐릿해지는 경우가 있으나 사용에는 아무런 지장이 없습니다.
3. 체질에 따라서는 피부에 이상이 생기는 경우도 있는데 이때는 보호장구를 착용하거나 비누로 깨끗이 닦고 보호크림을 사용하여 주십시오.
4. 사용 전 물질안전보건자료(MSDS)를 열람하여 주십시오.