



고성능 가스홀더 실링오일

제품 용도

- 낮은 유동점을 요구하고, 수분이 존재하는 개소인 가스홀더 서킷의 원활에 적합한 산업용 오일입니다.
- BFG 홀더(VG 68), COG 홀더(VG 100)

제품 성능

- 기계적인 내마모성능이 우수합니다.
- 찰과의 상용성이 뛰어납니다.
- 내부식성이 우수합니다.
- 뛰어난 내산화성 및 열적 안정성을 가지고 있습니다.
- 먼지와 부식성 가스로부터 금속 표면을 보호합니다.
- 뛰어난 항유화성을 가지고 있습니다.
- 탁월한 소포성능을 가지고 있습니다.

규격

OEM 승인

- LEFFR (VG 100)

대표성상

시험항목	시험방법	단위	VG 68	VG 100	VG 150
밀도 15°C	ASTM D-4052	g/cm ³	0.8744	0.8726	0.8846
점도 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	68.8	95.1	153.9
점도 100°C	ASTM D-445	(cSt)	9.08	11.2	
점도지수	ASTM D-2270	-	107	103	
인화점	ASTM D-92	°C	244	252	256
유동점	ASTM D-97	°C	-32	-19	-17

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16층
에스-오일토탈에너지스유티유(주)
1/1

GASO AW
2022. 11. 18.



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 유틸리티의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.