



SPI Series

Sight glass for Distributing
flow rate & Useful everywhere

FEATURE

- 한 개의 본체로 여러 곳의 유량 제어가 가능
- 유량은 0-6 L/min, 220 c.s.t, 2 kgf/cm².G 기준

SUMMARY

SPI Series는 오일 전용 분배 유량계로 1개의 배관에서 여러 곳으로 오일 등의 점도 있는 유체를 분배 및 이송하는데 적합하도록 설계된 제품입니다.

유리관 내부에 삽입되어 있는 볼의 상·하 움직임이 확인 가능하여 유량 감시가 용이하고 니들밸브를 통하여 유체의 흐름 또한 조절 가능합니다.

SPI Series General Specifications

Size	INLET - PT 1/2" ~ PT 3/4" OUTLET - PT 1/4" ~ PT 3/8"
Process Connection	PT
Fluid Temperature	Max. 80 °C
Max. Pressure	Max. 8 kgf/cm ² .G

MODEL CODE

SPI	☐	-	☐	Specification
	1 ~ 10			분배 변의 개수

DIMENSIONS

형식	Length (mm)						Con'n
	A	B	C	D	E	F	G
SPI-1	70	50	41	50	86	136	PT 1/2
SPI-2	120	100					
SPI-3	150	50					
SPI-4	200	100					
SPI-5	250	150					
SPI-6	300	200					
SPI-7	350	250					
SPI-8	400	150 * 2					
SPI-9	450	150 + 200					
SPI-10	500	200 * 2					

STRUCTURAL DRAWING

