

S-OIL MARINE TP 3030, 3040

에쓰-오일 마린 티피 3030, 3040



선박용 4-stroke 트렁크 피스톤 엔진오일

제품 용도

- S-OIL MARINE TP 3030, 3040 제품은 고유황 중질중유(황 함량 2.0%이하)를 연료로 사용하는 고출력 중속 트렁크 피스톤 타입의 고급 선박용 엔진오일입니다.

제품 성능

- 우수한 청정분산제의 배합으로 시스템 각부에 카본, 슬러지 등의 퇴적을 막아 유중에 적절히 분산시킴으로써 항상 엔진을 청정한 상태로 유지키켜 줍니다.
- 장기간 안정된 알칼리가를 유지하는 우수한 산화증화능력을 보유하고 있습니다.
- 최적의 첨가제 배합으로 생성된 산에 의한 부식마모방지, 방청성능 및 소포 성능으로 안정된 윤활성능을 유지시켜 줍니다.

규격

- SAE 30, 40
- KS M 2121 선박용 3종 3호 및 3종 4호

대표성상

SAE 등급			SAE 30	SAE 40
시험항목	시험방법	단위	TP 3030	TP 3040
밀도	15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.8909
점도	40°C	ASTM D 445	cSt	93.06
	100°C	ASTM D 445	cSt	11.42
점도지수		ASTM D 2270	-	111
인화점		ASTM D 92	°C	246
유동점		ASTM D 97	°C	-16.0
전염기기(TBN)		ASTM D 2896	mgKOH/g	30

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 종로구 청파로 37

HSBC 빌딩 16 층

에쓰-오일토탈에너지스윤활유(주)

1/1

선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.

S-OIL MARINE TP 3030, 3040

2022. 11. 18.

