

# ORITES TW 220 K

## 오리테스 TW 220 K



Nonfood Compounds  
Program Listed H1

### 압축기유

에틸렌 하이퍼 압축기 및 암모니아 냉매용 왕복동 압축기에 적합한 식품용 화이트 오일

#### 제 품 용 도

에틸렌 하이퍼 압축기유

왕복동 피스톤용 압축기유

- 에틸렌 하이퍼 압축기에 적합한 식품용 압축기유입니다.
- 폴리에틸렌 공정에 적합합니다.
- 암모니아 냉매용 왕복동 압축기에 적합하게 설계된 제품입니다.
- 황이 포함되지 않아, 암모니아 냉매에서 대부분 사용되는 산화철 촉매를 보호합니다.

#### 규 격

국제규격

OEM

- ISO 6743-3 DGC
- 식료품에 접촉의도로 만들어진 화학물질과 관련된 European Directive 2002/72/EC에 등록되어 생산되는 제약용 화이트 오일로 만들었습니다.
- NSF H1 등록 : No. 142174
- 버카르트(Burckhardt) 압축기 테스트 및 승인

#### 제 품 성 능

공정의 신뢰도 확보

식품등급

- 압축기 실린더에 좋은 윤활을 제공합니다.
- 폴리에틸렌 공정에 적합하고 식품 접촉이 생길 수 있는 개소에 적합합니다.
- 폴리에틸렌 물성에 영향을 주지않는 고순도 제품입니다.
- NSF H1 등록 제품으로 우발적인 식품 접촉이 있는 경우 사용 가능합니다.

#### 대 표 성 상

시험항목		시험방법	단위	대표값
비 중	15℃	ASTM D-4052	g/cm <sup>3</sup>	0.868
색 상	ASTM	ASTM D-1500	-	L0.5
동점도	40℃	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	220
	100℃		(cSt)	21.0
인화점		ASTM D-92	℃	254
유동점		ASTM D-97	℃	-12

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.