

## 기가비트 PoE 광컨버터(SFP슬롯 탑입)

10/100/1000Base-T 802.3af/at PoE 1-Ports + 1000Base-x SFP 1-Slot



**SFC2000HP**

- 10/100/1000Mbps TX 1포트(PoE) + 1000Base-X SFP 1슬롯
- IEEE 802.3at 최대 30W 지원
- 동작온도 -20°C~60°C
- DC 52V 전원입력

### 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000 Base-T IEEE 802.3at pre-standard / 802.3af Power Over Ethernet Standard
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps 1포트, Auto MDI/MDI-X UTP Cat5/5e/6 Cable EIA/TIA-568 Pull or Half-duplex mode by Auto-Negotiation
	- 광포트	1000Base-X, SFP 1-Slot 멀티모드 : 62.5/125(2km) 싱글모드 : 9/125(20km ~ 100km)
	- LED 표시	Power, FX LINK/ACT, 쌔 link/ACT, PoE in Use
성능	- 전송속도	1000Mbps
	- POE (Power over Ethernet)	DC52V, Max. 30 Watts
동작환경	- 온도범위	동작온도: -20°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 52V, 0.58A external AC-DC adapter
크기		70mm(W) x 95mm(D) x 25mm(H)

### 주문정보

모델명	사양
SFC2000-HP	10/100/1000Base-TX(PoE) 1포트 + 1000Base-FX SFP 1슬롯
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220m, 850nm, LC 커넥터
SFP-SX2	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터