

초 고해상도 카메라

MB-14U

4K UHD 미니 박스 카메라

HD-SDI
EX-SDI







제품특징

- 1/2" 12메가픽셀 Sony CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI, CVBS
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터)
- Privacy Mask Function(사생활 보호)
- HLC(강한 빛 보정)
- Motion Detection(움직임 감지)
- Defog(안개 보정)
- Day & Night 기능
- C/CS 마운트

외관도

Unit : mm



모델		MB-14U
영상		
촬상소자	1/2" Sony CMOS Sensor	
총화소	4168 (H) x 3062 (V) = 12.76M Pixels	
유효 화소	4120 (H) x 2168 (V) = 8.93M Pixels	
영상 포맷	2160p30/25fps, 1440p30/25fps, 1080p30/25fps, 1080p60/50fps, 720p60/50fps	
최저조도	Color	0.2 lux / DSS(1/7.5s) 0.05 lux
	BW	0.05 lux / DSS(1/7.5s) 0.0125 lux
S/N 비	more than 50dB (AGC off)	
영상 출력	HD-SDI, EX-SDI 1.0, EX-SDI 2.0, EX-SDI 3G/4M, EX-SDI 4K, CVBS	
렌즈		
렌즈타입	C/CS mount lens	
카메라 기능		
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message	
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in	
역광보정	Off / On	
콘트라스트 개선(ACE)	Off / Manual(0~11 steps)	
노이즈 제거	Off / 2D / 3D / 2D+3D(Auto / Low / Middle / High)	
안개보정	Off / Manual(0~11 steps)	
HLC	Off / On	
동작답지	Off / On (4 positions)	
프라이버시 기능	Off / On (8 positions)	
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 / x10 / x12 / x15	
이득 보상	Off / On (Analog 0dB~27dB, Digital 0X~33X)	
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor	
전자셔터	1/30(25) ~ 1/10,000 sec	
디지털 줌	Off / On(x0.0~x6.0)	
Digital Flip	Off / H / V / H&V	
일반		
사용전원	DC12V±10%	
소비전력	550mA	
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH	
외형치수	59.2(W) x 62.2(H) x 98.6(D) mm	
무게	0.24Kg	