

24 POE(10/100/1000Mbps) + 4 SFP슬롯(1G/10G)



- POE 24포트 + 1G/10G SFP 4슬롯
- Management : 콘솔, Telnet, SSH, SNMP, HTTP
- IPv4 및 IPv6 지원
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증 지원

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol	IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.1p Class of Service
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps POE 24포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	1G/10G SFP+ 4Slots	
	- POE 파워	400W	
성능	- 기본성능	SWITCH FABRIC : 128Gbps ADDRESS TABLE : 16K entries	THROUGHPUT : 95.2Mpps@64Bytes
	- Layer 2	VLAN · 4K Active VLAN, QinQ, GVRP, Private VLAN · Spanning Tree 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) and 802.1S (MSTP) · Loopback protection and port isolation · Static/LACP link aggregation, LLDP · EAPS and ERPS · IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, IGMP Fast Leave · QoS, IEEE 802.1x and RADIUS, MAB	
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 45°C, 보관온도: -40°C ~ 70°C	
	- 습도	10 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz	
크기		440mm(W) x 330mm(D) x 44.5mm(H), 1U	

주문정보

모델명	사양
SFC4200HP	10/100/1000Mbps POE 24포트 + 1G/10G SFP+ 4슬롯
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP+10G-LR	SFP(10.31Gbps) 광모듈, 싱글모드, 10km, LC 커넥터