

글로벌 셔터 카메라 MB-HG15







제품특징

- 1/1.8" Sony 글로벌셔터 CMOS 이미지 센서
- 최대 1080p60 성능의 네트워크, HD-SDI, EX-SDI, CVBS 비디오 출력
- OSD 메뉴 지원
- C/CS 마운트 렌즈 및 DC 아리리스 렌즈 지원
- 유선 리모콘 연결단자
- RS-485 제어단자
- 트리거 입력과 스트로브 출력 지원
- 컬러 모델 : MB-HG15C , 흑백 모델 : MB-HG15M

외관도

Unit : mm



모델	MB-HG15
영상	
활성소자	1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor
총화소	2064 (H) x 1554 (V) = 3.21M Pixels
유효화소	1920 (H) x 1080 (V) = 2.07M Pixels
해상도	1080p/60(50)fps, 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps
최저조도	MB-HG15C Color(1/30s) : 0.3 lux, Color DSS(1/7.5s) : 0.075 lux MB-HG15M BW (1/30s) : 0.02 lux, BW DSS(1/7.5s) : 0.005lux
셔터 모드	Global Shutter
S/N 비	more than 50dB (AGC off)
영상 출력	NETWORK, HD-SDI, EX-SDI, CVBS
렌즈	
렌즈	DC / Manual
렌즈 마운트	C/CS-Mount
카메라 기능	
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night	MB-HG15C : Day MB-HG15M : Night
역광보정	Off / On
콘트라스트 개선(ACE)	Off / Manual(0~11 steps)
노이즈 제거	Off / 2D / 3D / 2D+3D(Auto / Low / Middle / High)
안개보정	Off / Manual(0~11 steps)
HLC	Off / On
동작탐지	Off / On (4 positions)
프라이버시 기능	Off / On (8 positions)
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 / x10 / x12 / x15
개인 제어	Off / On
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30(25) ~ 1/10,000 sec
디지털 줌	Off / On(x1 ~ x6)
Digital Flip	Off / H / V / H&V
네트워크	
인터넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축 방식	H.265, H.264, MJPEG
해상도	1080p, 720p, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA
동시 전송 능력	Triple Streaming
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP, IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTPE, UPnP, RTP, RTSP, ONVIF
웹페이지 언어	Korean, English
일반	
사용전원	DC12V±10% / 802.3af PoE
소비전력	Max 550mA
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수	59.2(W) x 62.2(H) x 99.4(D) mm
무게	285g

[Note] 제품은 컬러 모델과 흑백 모델로 나누어 집니다.