

BK-M18-24

2메가픽셀 HD-SDI 미니 Bullet 카메라

HD-SDI
EX-SDI




제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI
- 3MP 3.6mm 단초점 렌즈
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- HLC 역광보정 기능
- ACE(디지털 WDR 기능)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- IP66/IK10 실외용
- Dual Power(DC12V, AC 24V)
- 카메라 메뉴 제어 가능
- 24개 IR LED(IR 거리 20m)

외관도

Unit : mm



모델		BK-M18-24
영상		
촬영소자	1/3" Panasonic CMOS Sensor	
총화소	1956 (H) x 1266 (V) = 2.48M Pixels	
유효화소	1944 (H) x 1092 (V) = 2.12M Pixels	
영상 포맷	1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps	
최저조도	Color	0.5 lux / DSS 0.002 lux
	BW	0.1lux / DSS 0.001 lux
	IR LED	0 lux
S/N 비	more than 50dB (AGC off)	
영상출력	HD-SDI, EX-SDI	

렌즈	
렌즈타입	3.6mm Fixed Lens

카메라 기능	
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-In
역광보정	Off / WDR / BLC / HLC
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High
안개보정	Off / On(Auto / Manual)
영상흔들림보정(DIS)	Off / On
동작탐지	Off / On (3 positions)
프라이버시 기능	Off / On (24 positions)
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x4
이득 보상	Off / On
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec
디지털줌	Off / x2 ~ x32
Digital Flip	Off / H / V / H&V

일반	
사용전원	DC12V±10% / AC24V±10%
소비전력	DC 12V 170mA(IR ON : 400mA)
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수	66(W) x 66(H) x 184(D)
무게	0.34Kg