

PK-M18-14

2메가픽셀 HD-SDI Slow PT 돔 카메라


HD-SDI
EX-SDI




제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- 1080p 30fps, 720p 60fps
- HD-SDI, EX-SDI
- 3MP 3.6mm 단초점 렌즈
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- HLC 역광보정 기능
- ACE(디지털 WDR 기능)
- Motorized : Pan(0°~350°), Tilt(20°~90°)
- IP66/IK10 실외용
- Dual Power(DC12V, AC 24V)
- 14개 IR LED(IR 거리 12m)

외관도



Unit : mm



영상	
활상소자	1/3" Panasonic CMOS Sensor
총화소	1956 (H) x 1266 (V) = 2.48M Pixels
유효화소	1944 (H) x 1092 (V) = 2.12M Pixels
주사방식	Progressive Scan
해상도	Digital : 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps
최저조도	Color : 0.5 lux, BW : 0.1lux
	Color DSS : 0.002 lux, BW DSS : 0.001 lux
S/N 비	more than 50dB (AGC off)
영상출력	HD-SDI, EX-SDI
렌즈	
렌즈타입	3.6mm Fixed Lens
카메라 기능	
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in
역광보정	Off / WDR / BLC / HLC
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High
안개보정	Off / On(Auto / Manual)
영상흔들림보정(DIS)	Off / On
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x4 (/ x8 : 60 or 50fps mode only)
이득 보상	Off / On
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec
디지털줌	Off / x2 ~ x32
Digital Flip	Off / H / V / H&V
일반	
사용전원	DC12V±10% / AC24V±10%
소비전력	DV12V 350mA(IR ON), AC24V 300mA(IR ON)
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수	120(Ø) x 100(H) mm
무게	0.38Kg