

TRANSMISSION TM 80W-90

트랜스미션 TM 80W-90



극압 기어오일

제품의 용도

- API GL-5 등급의 최고급 극압 기어오일로서 중장비, 트럭, 버스, 승합차, 철도차량 및 승용차의 고속고하중, 충격하중 등의 가혹한 상태에서 운전되는 기어윤활 조건에 적용합니다.

제품의 성능

- 강력한 윤활막을 형성하므로 치자면의 손상을 방지합니다.
- 녹 및 부식에 영향을 미치는 수분의 배제 성능이 우수합니다.
- 고온에서의 열적 산화안정성이 우수하여 슬럿지 생성을 억제합니다.
- 기포방지성이 우수하여 안정된 윤활상태로 장치의 내구성을 향상시켜 줍니다.

규격

국제규격
제조사 승인 규격

- API GL-5
- GM Korea (EDS-M-8003)
- 쌍용자동차
- 타타대우상용차
- 자일대우상용차
- 두산인프라코어

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE 80W-90
밀도	15°C	ASTM D 4052	g/cm ³
점도	40°C	ASTM D 445	mm ² /s
	100°C		(cSt)
점도지수		ASTM D 2270	—
인화점		ASTM D 92	°C
유동점		ASTM D 97	°C

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 종로구 철판로 37

HSBC 빌딩 16 층

에쓰-오일 토텔 에너지스 윤활유 쥬

1/1

선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.

TRANSMISSION TM 80W-90
2022. 11. 14

