

VGS-M369H

자동초점을 지원하는 광학 36배 디지털 망원경



제품특징

- 뛰어난 성능에 재미를 더한 최첨단 디지털 망원경
- 최대 36배의 광학 줌 렌즈 내장
- 손쉬운 줌 배율을 조정으로 원하는 대상을 손쉽게 포착
- 줌 배율에 따라 초점 조정이 필요없는 자동초점 기능 지원
- 고성능의 10.1" LCD 디스플레이(옵션 : 야외용 LCD)
- 육안 식별이 어려운 환경에서도 운용 가능한 뛰어난 저조도 성능
- HD-SDI 출력으로 외부 모니터 인터페이스 지원
- RS-485 통신 지원(외부 제어, 시스템 관리)
- IP67(방진/방수), IK10

제품설치 장소



관광지 전망대



고층빌딩 전망대



동물원, 수목원



스포츠 관람시설



공항 감시



조류 관찰

디지털 망원경 **VISTAGLASS**

항목	사양				
배율	광학 36배 + 디지털 32배				
촬상 소자	1/2", 2메가픽셀 CMOS 이미지 센서				
초점 거리	f = 6.0mm ~ 216.0mm				
구경비	F1.5 (Wide) ~ F4.8 (Tele)				
회각	<table><tr><td>Wide</td><td>63.31° (D), 58.5° (H), 33.63° (V)</td></tr><tr><td>Tele</td><td>2.44° (D), 2.12° (H), 1.19° (V)</td></tr></table>	Wide	63.31° (D), 58.5° (H), 33.63° (V)	Tele	2.44° (D), 2.12° (H), 1.19° (V)
Wide	63.31° (D), 58.5° (H), 33.63° (V)				
Tele	2.44° (D), 2.12° (H), 1.19° (V)				
포커스 조정	자동 초점 방식				
디스플레이	10.1" TFT LCD 모니터 (IPS 패널)				
디스플레이 해상도	WXGA, 1280 x 800 Full-HD, 1920 x 1080 HD-SDI 출력				
상하조정각	-30° ~ 15°				
좌우회전각	약 140° (조정가능)				
눈높이 위치	1370mm (모니터 중앙까지)				
제품 사이즈	380 (W) x 220 (H) x 430 (D) mm				
중량	약 13Kg (풀대 제외)				
전원	일반 LCD : DC12V 2.5A 고화도 LCD : DC12V 3A				
소비전력	최대 35W (Fan & Heater 동작 시)				
재질	알루미늄 외관 (IK10 인증)				
동작온습도	-40C° ~ 60C°, 0%~90%RH				
전용 스탠드	126 (ø) x 1200 (H) mm				

※ 본 사양 및 외관은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

외관도

Unit : mm

