

S-OIL MARINE SO 0630

에쓰-오일 마린 에쓰오일 0630



선박용 2-stroke 시스템 엔진오일

제품 용도

- S-OIL MARINE SO 0630 제품은 선박용 크로스헤드 타입 엔진의 시스템 및 트렁크 타입 엔진의 실린더/시스템 겸용유 입니다.

제품 성능

- 우수한 청정분산제의 배합으로 크랭크케이스 및 순환탱크 내부에 카본 및 슬럿지 등의 퇴적을 막고 분산시켜 청정한 상태로 유지시켜 줍니다.
- 우수한 피스톤 냉각 효율을 가지고 있습니다.
- 베어링을 포함하여 캠, 기어 등의 모든 마찰부에 적절한 윤활막을 형성하여 부품의 마모 및 장비의 수명을 연장하여 줍니다.
- 방청성능이 우수한 시스템 내부의 발청으로 인한 부식을 방지하여 줍니다.
- 양호한 수분리성을 보유하고 있습니다.

규격

- SAE 30
- KS M 2121 선박용 2종 3호

대표성상

SAE 등급			SAE 30
시험항목	시험방법	단위	SO 0630
밀도	15°C	ASTM D 4052	g/cm ³
점도	40°C	ASTM D 445	cSt
	100°C	ASTM D 445	cSt
점도지수		ASTM D 2270	-
인화점		ASTM D 92	°C
유동점		ASTM D 97	°C
전염기기(TBN)		ASTM D 2896	mgKOH/g

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 종로구 청계천로 37

HSBC 빌딩 16 층
에쓰-오일토탈에너지스윤활유(주)

1/1

선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.

S-OIL MARINE SO 0630
2022. 11. 18.

