

## Window Type Current Transformer (1.15kV)



- 옥내용 (For Indoor)
- 1차 Bus-bar 관통형  
(For Bus-bar Through Type)
- 일반 계기 및 보호 계전기용  
(For Metering & Protection)
- Bus-bar에 직접 취부 가능함으로 설치 편리
- Epoxy Mold

### Specification

| Service    | Type   | Current Ratio (A) | Accuracy Class (%) | Burden (VA) | n> | Hole size (mm) | Weight (kg) | Remark       |
|------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|----|----------------|-------------|--------------|
| Metering   | US6A   | 75 ~ 120 / 5      | 3.0                | 5           | —  | 65×14          | ≒9          | Single Ratio |
|            |        | 120 ~ 1000 / 5    | 1.0                | 15          |    |                |             |              |
|            |        | 200 ~ 1000 / 5    |                    | 40          |    |                |             |              |
|            | US6A1  | 75 ~ 120 / 5      | 3.0                | 5           |    |                | ≒10         |              |
|            |        | 100 ~ 1000 / 5    | 1.0                | 15          |    |                |             |              |
|            |        | 150 ~ 1000 / 5    |                    | 40          |    |                |             |              |
| Protection | US6RA  | 120 ~ 1000 / 5    | 1P                 | 5           | 10 | ≒9             |             |              |
|            |        | 200 ~ 1000 / 5    |                    | 15          | 10 |                |             |              |
|            |        | 120 ~ 1000 / 5    |                    | 5           | 20 |                |             |              |
|            |        | 400 ~ 1000 / 5    |                    | 15          | 20 |                |             |              |
|            | US6RA1 | 100 ~ 1000 / 5    |                    | 5           | 10 | ≒10            |             |              |
|            |        | 150 ~ 1000 / 5    |                    | 15          | 10 |                |             |              |
|            |        | 100 ~ 1000 / 5    |                    | 5           | 20 |                |             |              |
|            |        | 300 ~ 1000 / 5    |                    | 15          | 20 |                |             |              |

※ Application Standard : KS C 1706, IEC 61869-2, JEC 1201, IEEE C 57.13, etc.

※ Insulation Level : 1.15 kV / 4 kV / -

※ Rated Frequency : 60 Hz ( Others on request )

※ Short time current : 40 In / 1 second

※ Short time current being subject to 25% rated burden connection at secondary side for all ratios.

※ Secondary Current : 5 A or 1 A

※ 주문사양에 따라 Accuracy Class는 0.3, 0.5 Class 등 다양하게 제작이 가능합니다.

※ 이중비, 2core CT의 생산이 가능하므로 주문시 협의 바랍니다.

### Dimension & Drawing

