

100Mbps 멀티모드 산업용 광 컨버터

10/100Mbps TP 1포트 + 광 1포트, 멀티모드 2Km(1310nm)



SFC300-CM

- 소형 사이즈
- 산업현장에 적합한 100Mbps 광 컨버터
- DIN-Rail 설치 지원
- 전원 극성보호 회로 내장
- DC 12 ~ 48V(터미널 블록) 전원 공급 방식
- TP포트 AUTO MDI/MDI-X 기능
- DIP Switch : 10/100Mbps, Full/Half Duplex, LLCF on/off
- 2K MAX Address table

■ 제품사양

| | | |
|-------|---------------|--|
| 표준 | - Standard | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3U 100Base-TX/100Base-FX |
| 인터페이스 | - RJ45 포트 | 10/100Mbps 1포트, Auto MDI-X TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (전송거리 100m) |
| | - 광포트 | 100Base-FX 1포트, SC타입 멀티모드 : 62.5/125 μ m (2km) |
| | - LED 표시 | Per unit: Power TX Port (Link/Act, FDX/HDX, Speed), FX Port (Link/Act) |
| | - 딥스위치 | External DIP: Auto-negotiation, 10/100Mbps, Full/Half Duplex. LLCF on/off |
| 성능 | - 전송속도 | 100Mbps |
| | - MAC Address | 2K MAC Address table |
| 동작환경 | - 온도범위 | 동작온도: - 40°C ~ 80°C, 보관온도: - 45°C ~ 85°C |
| | - 습도 | 5 ~ 95%(이슬이 맷히지 않을 것) |
| | - 설치방법 | DIN-Rail, Panel mounting |
| 입력전원 | | DC 12 ~ 48V(터미널블록), 극성 보호회로 |
| 크기 | | 33mm(W) x 82mm(D) x 112mm(H) |

■ 주문정보

| 모델명 | 사양 |
|-------------|---|
| SFC300-CM | 산업용 광 컨버터, 10/100Mbps TP 1포트 + 광 1포트 100Mbps, 멀티모드 2km |
| SFC300-CS | 산업용 광 컨버터, 10/100Mbps TP 1포트 + 광 1포트 100Mbps, 싱글모드 20km |
| SFC300-CSWA | 1-Fiber 송수신 광 컨버터, 10/100Mbps TP 1포트 + 광 1포트, 싱글모드 20km (1550/1310nm) |
| SFC300-CSWB | 1-Fiber 송수신 광 컨버터, 10/100Mbps TP 1포트 + 광 1포트, 싱글모드 20km (1310/1550nm) |