

FLUSHING OIL K 32

플러싱 오일 K 32



알킬벤젠계 합성 플러싱유

제품 용도

- 엔진오일 순환계통 및 터어빈 윤활계통의 세척
- 기계장치 신설후 고형물질, 절삭분, 이물질의 제거
- 베어링이나 윤활제를 개방 검사시 이물질 제거
- 윤활유 교환시 노화 사용유 및 산화물 제거

제품 성능

- 방향족 탄화수소로써 슬러지 등의 이물질을 완전 용해시키는 용해력이 극히 우수한 오일입니다.
- 플러싱 실시후 사용윤활유의 노화, 엔진의 마모 및 부식에 대한 방지 효과가 우수합니다.
- 광유 플러싱오일보다 용해력 및 청정분산성이 우수하고 플러싱 소요기간을 줄일 수 있어 운반비, 동력비, 인건비 등의 제반 경비를 절감할 수 있습니다.
- 모든 광유계 플러싱 오일과도 혼합 사용할 수 있습니다.
- 플러싱 실시후 잔존오일(5% 이내)은 엔진유 및 터어빈유와 혼합사용되어도 무방합니다.

대표성상

시험항목	시험방법	단위	대표값
밀도 at 15°C	ASTM D-4052	g/cm³	0.877
색상	ASTM D-1500	-	L1.5
점도 at 40°C	ASTM D-445	mm/s	32.0
인화점, COC	ASTM D-92	°C	190
유동점	ASTM D-97	°C	-35
향유화성, 오일/물/유화증(시간)	ASTM D-1401	°C	40/40/0(20)
전산가	ASTM D-664	mgKOH/g	0.01

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 종로구 청파로 37

HSBC 빌딩 16 층

에쓰-오일토탈에너지스윤활유㈜

1/1

선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.

플러싱 오일 K 32
2022. 11. 18.

