

PLANETELF PAG K 30

플레넷엘프 PAG K 30

카에어컨용 PAG 계 합성 냉동기유



제품의 용도

- PLANETELF PAG K 30은 HFO-1234yf 및 HFC-134a 냉매를 사용하는 경우 모든 자동차 공조 시스템에 사용할 수 있습니다.

제품의 성능

- PLANETELF PAG K 30은 압축기에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하고 마모를 줄이는 합성 오일입니다. 윤활성이 우수합니다.
- HFC-134a 및 HFO-1234yf, 압축기의 내부 재료와의 우수한 상용성을 제공합니다.
- CFC-12에는 미네랄 오일 또는 알킬 벤젠과 호환되지 않으므로 혼용 사용을 금지합니다. .
- 열·산화 안정성이 우수하며 부식방지 능력을 보유하고 있습니다.

대표성상

시험항목	시험방법 (ASTM)	단위	K 30
색상	D-1500	-	L0.5
밀도, 15/4°C	D-4052	g/cm ³	0.9968
동점도 at 40°C	D-445	mm ² /s	31.63
at 100°C	D-445	(cSt)	6.542
점도지수	D-2270	-	168
인화점	D-92	°C	210
유동점	D-97	°C	-47.5
전산가	D-974	mgKOH/g	0.1
동판부식 at 100°C, 3hrs	D-130	-	1a
Falex 극압시험, 60°C, 290rpm	D-3233	kgf	840

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울 중구 칠판로 37

HSBC 빌딩 16 층

에쓰-오일토탈에너지스윤활유㈜

플레넷엘프 PAG K 30

2022. 11. 14

