

# RS232 시리얼 광컨버터

Multi-mode Fiber Optic Serial Converter RS-232C



SFC100-232SCM

- RS-232C 비동기신호를 광신호로 변환 장거리 전송
- 스위치로 DTE/DCE 변환 기능전원 극성보호 회로 내장
- 전송거리 2km
- 19"Rack 장착가능
- Auto Baud rate detection(Max.250Kbps)

## ■ 제품사양

표 준	- Standard	EIA-RS232C(ITU-7 V.28)
인터페이스	- 시리얼 포트	시리얼 1포트(DB-9 Female) RS232 Serial Cable( 전송거리 15m)
	- 광 포트	SC 커넥터 멀티모드 : 62.5/125 $\mu$ m (2km)
	- LED 표시	Pur unit: Power, Per Port(Fiber) : Link/Act
	- 딥 스위치	DTE/DCE
성 능	- 전송속도	Max. 250Kbps
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
	- 소비전력	SFC100-232SCM : 2.0W,
	- 설치방식	단독형, 벽부착형, 센터장착모듈형
입력전원		DC 12V 1.5A SMPS 아답터
크 기		101.2mm(W) x 93.5mm(D) x 35.2mm(H)

## ■ 주문정보

모델명	시리얼 포트	광포트	광케이블	광커넥터	전송거리	파장
SFC100-232SCM	1	1	멀티모드	SC	2KM	1310nm