

MB-H208

2메가픽셀 20배 AF Hybrid(Network+EX-SDI) 박스 카메라

EX-SDI

ONVIF

**H.265
HEVC**







제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 Sony Starvis CMOS 센서
- Network, EX-SDI, CVBS
- 20배 광학 줌(5.2~104mm) & 32배 디지털 줌
- Real-time True WDR(DOL WDR)
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- Defog(안개 보정)
- HLC(강한 빛 보정)
- ACE(디지털 WDR)
- Privacy Mask Function(사생활 보호)
- Motion Detection(움직임 감지)
- 멀티 프로토콜(VISCA, Pelco-D, Pelco-P)
- IPv4, IPv6 지원
- H.265, H.264, MJPEG
- ONVIF 호환
- 영상지연 없는 네트워크 영상전송(2메가픽셀에서 200ms 이하의 영상지연)
- 동작 IP 할당 지원
- 로컬 저장을 위한 메모리 카드 슬롯 내장
- 양방향 오디오 전송 지원

외관도

Unit : mm



모델		MB-H208		
영상				
촬영소자		1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor		
총화소		1945 (H) x 1109 (V) = 2.16M pixels		
액티브 화소		1937 (H) x 1097 (V) = 2.12M pixels		
영상 포맷		1080p@30/25fps		
최저조도	Color	0.01 lux, DSS : 0.001 lux		
	BW	0.001lux, DSS : 0.0001 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상 출력		Network, EX-SDI, CVBS(Test Only)		
렌즈		20x		
렌즈타입		20x Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical 20x, Digital 32x Zoom		
초점거리		f = 5.2 mm ~ 104 mm		
구경비		F1.5 (wide) ~ F3.5 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	63.2°	56.4°	33.5°
	TELE	3.5°	3.1°	1.7°
카메라 기능				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in		
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC		
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High		
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High		
안개보정		Off / On(Auto / Manual)		
영상흔들림보정		Off / On		
동작탐지		Off / On (3 positions)		
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)		
디지털 저속 셔터		Off /x2 /x4 /x8 /x16 /x32		
이득 보상		0 ~ 10 steps		
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/60,000 sec		
디지털 줌		Off / x2 ~ x32		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
네트워크				
인터넷		RJ-45 (10/100BASE-T)		
비디오 압축 방식		H.265, H.264, MJPEG		
해상도		1920x1080, 1280x720, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA, CIF, QVGA		
비트레이트		32Kbps~8Mbps (CBR/VBR 지원)		
프레임레이트		30fps@1920x1080		
동작 전송 능력		최대 3종의 스트리밍 동시 전송 (H.265, H.264, MJPEG)		
오디오 입/출력 단자		마이크 인 / 오디오 아웃		
오디오 압축 방식		G.711		
오디오 통신		양방향		
프로토콜		TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, IPv4 / IPv6, DDNS, NTP, SNMP, Syslog, UPnP, Bonjour, ZeroConf, RTP/RTSP, Onvif, Genetec Protocol		
메모리 슬롯		SDXC (up to 64GB, MicroSD)		
보안		MD5 Password / iptables (firewall) / SSL		
웹페이지 언어		Korean, English		
웹뷰어		IE8.0 or above, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Apple Safari		
일반				
사용전원		DC12V±10% / PoE 802.3af		
소비전력		Max 500mA		
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH		
외형치수		67(W) x 74(H) x 170(D) mm		
무게		0.75Kg		