

MIJIN KOREA

AUTOMATIC BUBBLE SITZBATH

MJ-3000
MJ-2000
MJ-1000





MJ - 3000



| MJ-2000/3000 특징 |

원적외선 좌욕 (MJ-3000 Only)

물로 좌욕을 할 수 없는 사용자를 위한 좌욕모드, 원적외선으로 물 없이도 좌욕이 가능하며 온열효과를 그대로 느낄 수 있다.

위생적인 좌욕 수(水) (MJ-3000 Only)

MJ-3000은 물탱크에 자외선 살균램프를 내장하여 물을 정수 및 살균하므로 깨끗한 물로 좌욕을 할 수 있다.

인체공학적 설계로 더욱 편안한 좌욕

좌욕은 물속에 엉덩이가 담겨야 공기방울에 의한 효과적인 마사지가 가능하다. 미진좌욕기는 오래 앓아도 편안하고 엉덩이가 잘 잠기도록 설계되었다.

공기방울좌욕으로 시원하고 통증 없는 좌욕

강력하고 풍부한 공기방울은 마사지 및 이물질 제거에 효과적이며 또한 통증을 유발하지 않아 시원한 좌욕을 할 수 있다.

사용자마다 교체 가능한 좌욕조

미진좌욕기는 개인별로 위생적인 좌욕이 가능하도록 교환식 옥조를 사용하여 개인감염을 사전에 예방하기 때문에 안전하다. 또한 이는 제품 외관의 오염을 방지하는 역할을 한다.

교환옥조는 산모용, 항문용으로 구분되어 효과를 확실하게

개인별로 사용하는 교환옥조는 산부인과, 외과용으로 구분되어 사용자에 맞게 효과적으로 사용이 가능하다.

2중 필터 & 자외선 살균 램프 장착으로 깨끗한 좌욕

수도와 연결하기 전 정수 필터로 1차 여과하고 이물질 제거 필터로 2차 검출된 물은 물탱크에서 자외선 살균램프로 살균되어 위생적이다.

원 터치로 좌욕이 전자동으로 작동

시작버튼 한번만 누르면 온수공급-1차 좌욕-배수-2차 좌욕-배수-적외선 좌욕+건조까지 모든 과정이 자동으로 작동되어 사용이 간편하다.

급수호스 연결을 원-터치로 한번에

제품 설치 시 원-터치 Fitting tube를 사용, 바로 연결이 가능하여 비전문가도 쉽게 설치가 가능하다.

네오디뮴 자석에 의한 기포 공급

분체에 교환옥조 결합 시 강력한 네오디뮴 자력에 의해 기포관이 접속되어 물속에서 공기방울이 풍부하게 나오도록 하는 역할을 한다.

| MJ-2000/3000 안전 |

4종 PROTECT 장치로 안전하게

온도제어, 과열방지, 안전펌프, 자동 누전차단장치 등 제품사용 중 발생할 수 있는 문제점을 사전에 차단할 수 있는 장치를 하여 사용자가 안심하고 안전하게 사용할 수 있다.

자가진단기능

제품 이상이 발생하면 경고음을 보내 사용자가 인지하도록 유도하고 동시에 제품 사용은 자동 중지되어 오작동을 방지한다.

응급 시 사용자가 제품작동을 모두 중지시킬 수 있는 비상정지버튼

경사진 장소에서 수평을 유지시켜주는 높이 조정

MJIN KOREA

PRODUCT SPECIFICATION

| MJ-2000/3000 |

사양 (Specifications)

1. 급 수 방 식 : 수도전에 접속
2. 좌 욕 방 식 : 자외선 살균 정수된 온수 및 기포(Bubble) / 적외선 좌욕
3. 온 수 탱 크 : 저당식 1.3L
4. 온수 사용량 : 1.2L
5. 온 수 온 도 : 38°C ~ 43°C (조정가능)
6. 사 용 전 원 : AC220V, 60Hz, 1.7/1.8kW
7. 중 량 : 25/26kg

MJ-3000 기능

8. 적외선 좌욕 : 150W(80, 100, 150W 3 Step)
9. 자외선 살균 : UV-C(253.7nm), 4W

구성 (Consists of)

1. 본 체 : 220V, 60Hz
2. 교환 욕 조 : 6 매
3. 급수호스 : 2M
4. 배수호스 : 1.5M



설치조건 (Installation)

1. 전원 : 220V, 60Hz
2. 소비전력 : 2kW
3. 수도파이프 : 15mm
4. 배수구홀크기 : 50Ø(호스크기 : 35Ø)
5. 좌욕실 크기 : (W)1.0M x (L)1.5 (min.)

| MJ-1000 |

사양 (Specifications)

1. 급 수 방 식 : 온수 직접 공급 방식
2. 좌 욕 방 식 : 온수 및 기포(Bubble)
3. 공기압력 : 210mmHg
4. 온수온도 : 42°C 이내 온수사용(권장)
5. 욕조저장용량 : 최대 2L
6. 사 용 전 원 : 220V, 60Hz, 10VA
7. 중 량 : 1.3kg

구성 (Consists of)

1. 본체 : 1 대
2. 기포발생기 : 1 개
3. 역류방지기 : 1 개
4. 투명에어호스 : 1.5M
5. 안전비닐백 : 1 개
6. 사용설명서 : 1 개



| 설치도면 |

