

PSO-M108/PS-M108

2메가픽셀 10배 줌 HD-SDI 미니 스피드 돔 카메라


HD-SDI



제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- HD-SDI, CVBS
- 10배 광학 줌(5.1mm ~51mm) & 32배 디지털 줌
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- Privacy Mask Function(사생활 보호 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- HLC(강한 빛 보정)
- Defog(안개 보정)
- 360° 연속 팬 회전, 0°~180°틸트 앵글(Digital Flip)
- 255 프리셋, 8 투어, 8 스캔, 4 패턴
- 멀티 프로토콜(Pelco-D, Pelco-P, Wonwoo)

외관도



모델		PSO-M108/PS-M108		
영상				
촬상소자		1/3" Panasonic CMOS Sensor		
총화소		1956 (H) x 1266 (V) = 2.48M Pixels		
액티브 화소		1944 (H) x 1092 (V) = 2.12M Pixels		
영상 포맷		1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps		
최저조도	Color	0.5 lux / DSS 0.125 lux		
	BW	0.1lux / DSS 0.025 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상 출력		HD-SDI, CVBS		
렌즈				
렌즈타입		10x Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical 10x, Digital 32x Zoom		
초점거리		f = 5.1mm ~ 51mm		
구경비		F1.6 (wide) ~ F1.8 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	68°	54°	31°
	TELE	6.7°	4.9°	4.0°
팬 / 틸트				
팬 범위/팬 속도		360° Endless Pan, 0.1° to 200°/sec.		
팬 프리셋 속도		Max 300°/sec, ± 0.1° Accuracy		
틸트 범위/틸트 속도		0° to 90° tilt angle, 0.1° to 120°/sec.		
틸트 프리셋 속도		Max 250°/sec, ± 0.1° Accuracy		
프리셋 청밀도		255 points, less than 0.1° accuracy		
카메라 기능				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in		
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC		
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High		
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High		
안개보정		Off / On(Auto / Manual)		
영상흔들림보정		Off / On		
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)		
디지털 저속 셔터		Off / x2 / x4		
이득 보상		Off / On		
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec		
디지털 줌		Off / x2 ~ x32		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
디지털 I/O		2 alarm / 2 relay out		
원격제어		RS-422, 485		
프로토콜		Pelco-D / Pelco-P / WONWOO		
일반				
사용전원		DC12V		
소비전력		INDOOR : Operating(1.5A) / OUTDOOR: Operating(4A), Max(Heater 30W / Fan on)		
동작 온/습도		-40°C ~ +60°C / 0% ~ 90% RH		
방진/방수		IP66(Outdoor Model only)		
무게		1.04Kg(Indoor), 2.2Kg(Outdoor)		