

S-OIL COMPRESSOR RS

에쓰-오일 컴프레서 RS



장수명 로터리 스크류 컴프레서 오일

제품 설명

- S-OIL COMPRESSOR RS 는 장수명의 로터리 및 스크류 타입 컴프레서 전용의 공기압축기유 입니다.
- S-OIL 에서 제조한 VHVI 베이스오일과 산화방지제, 청정분산제, 기포방지제 등 각종 첨가제를 효율적으로 배합하여 최악의 운전 조건에서도 최적의 성능을 발휘합니다.

제품 용도

- 오일급유식 로터리 베인형 공기압축기
- 오일냉각식 스크류형 공기압축기

제품 성능

- 뛰어난 열 및 산화안정성으로 오일수명 보장 및 유지보수 비용 절감 가능
- 고온에서도 슬러지와 침전물 발생이 적어 지속적이고 효율적인 운전 가능
- 녹 및 부식 제어 성능이 우수하여 베어링의 부식마모 및 배관막힘 방지
- VHVI 베이스 오일과 고성능 첨가제의 배합으로 저온유동성과 낮은 휘발성으로 오일의 캐리오버가 극히 적고, 추운 날씨에도 기동성이 우수합니다.

규격

- DIN 51506 VDL
- KS M 2500

대표성상

시험항목	시험방법	단위	ISO VG	
			32	46
밀도	15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.8405
점도	40°C	ASTM D 445	cSt	31.90
	100°C	ASTM D 445	cSt	5.94
점도지수		ASTM D 2270	-	133
인화점		ASTM D 92	°C	238
유동점		ASTM D 97	°C	-34

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.