



직접 연결 시 단자대 적용 시

WIRING DIAGRAM

NOTES

- A. FLANGE MATERIAL
- ☒ 304SS
 - ☐ 316SS
 - ☐ 316LSS
 - ☐ Etc.()
- B. FLANGE SIZE
- ☒ JIS 10K 50A FF
 - ☐ JIS 10K 65A FF
 - ☐ JIS 10K 80A FF
 - ☐ JIS 10K 100A FF
 - ☐ Etc.()
- C. CONDUIT CONNECTION
- ☒ PF1/2"
 - ☐ PT1/2"
 - ☐ PF3/4"
 - ☐ PT3/4"
 - ☐ NPT1/2"
 - ☐ NPT3/4"
 - ☐ Etc.()

DESIGN DATA

CODE	N/A
UNIT	mm
KIND OF FLUID	-
PRESS.	DESIGN 3(Max.) kg/Cm ² OPERATING - kg/Cm ²
TEMP.	DESIGN -20 ~ 70 °C (SENSOR) OPERATING - °C TEMP. DESIGN -20 ~ 70 °C (ELECTRONICS) OPERATING - °C
CONTACT RATING	-
POWER SUPPLY	DC 15 ~ 36V
ENCLOSURE	WEATHER PROOF
OUTPUT	4 to 20 mA DC (2 Wire) / LCD With Backlight
VISCOSITY	1Pa.s/10P Less
MOISTURE	Max 80%RH
COMPENSATION Temp.	0 ~ 50 °C
ACCURACY	±0.25% of F.S.
APPLICATION	SUBMERSIBLE LIQUID L/T

NOTES

- 전송기는 밀폐된 공간에 설치하면 안되며, 대기압이 유지되는 공간에 설치되어야 한다.
- 설치 시 센서를 내부에 이물질이 쌓이지 않도록 조치 후 설치해야 한다.

REVISION

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SPECIFICATION	REMARK
5	FLANGE	NOTE A.C	1		
4	CABLE	Unshielded & SJS Wire Armored	m		
2	TERMINAL HOUSING	ADC12	1		
1	SENSOR HOUSING	316LSS	1		

BILL OF MATERIAL

CUSTOMER	-
PROJECT	-

TITLE
PRESSURE TYPE LEVEL TRANSMITTER
SPL-1-D-1-A-1-B
ASSEMBLY DRAWING

MANUFACTURER
Seoulin Instech Co., Ltd.

SCALE	DATE	REV
N/S	0000	-
DATE	0000	-
SCALE	DATE	REV
N/S	0000	-