

튜브 벤딩 머신(TUBE BENDING MACHINE)

VB 미디움 Ø

유연, 다중 스택, 빠른 터링 전환

Ø 6~51mm

Ø 0.24~2.0"



 **NUMALLIANCE**

Silfax

EMS

eaton
leonard

AddisonVicksell

와이어, 튜브, 플랫 스톡 머신
설계 및 제조업체

튜브 벤딩 머신(TUBE BENDING MACHINE)

VB 미디움 Ø



3D 제어

이송
(Transfer)자동화
(Automation)

	VB 25 ELEC	VB 25 ELEC DR	VB 42 ELEC	VB 42 HTorque
공칭 튜브 OD	25.4x3 mm 1.0x0.1"	25.4x3 mm 1.0x0.1"	42x2 mm, 400N/mm ² 1.5x0.08", 58KSI	50.8x2 mm, 400N/mm ² 2.0x0.08", 58KSI
튜브 길이(표준)	1500 mm 59.0"	1500 mm 59.0"	3000 mm 117.0"	3000 mm 117.0"
최대 벤딩 반경	125 mm 5.0"	76.2 mm 3.0"	150 mm 6.0"	150 mm (6.0") 210 mm (8.25")
벤딩 툴	단일 스택 표준 다중 스택 옵션 좌우 회전	다중 스택 표준 좌우 회전	단일 스택 표준 다중 스택 옵션 좌우 회전	단일 스택 표준 다중 스택 옵션 좌우 회전



애플리케이션

- 항공 및 우주
- 자동차 H
- VAC
- 가구
- 생산 공장

주요 특징

- 완전 전동식 벤더
- 스태커블 다중 반경 옵션
- 터치 앤 폼 제어 산업 표준 호환
- 저간섭 벤딩 헤드(Low Interference)
- Bending Head)
- 자동 로딩 및 오프로딩(옵션)

