

2. SPECIFICATION

2-1> CONTROLLER

- ① MODEL : SH-1000A
- ② 전 원 전 압 : AC110/220V ±10%, 50/60Hz, 1Phase
- ③ 소 비 전 력 : APPROX. 30W
- ④ 사용주위온도 : -20°C ~ +60°C
- ⑤ 보 존 온 도 : -30°C ~ +70°C
- ⑥ 습 도 : 95%RH 이하
- ⑦ DISPLAY : 4-DIGIT 7 SEGMENT LOAD WEIGHT
- ⑧ 신 호 출 력
 - SIG1 : (DRY CONTACT 1a1b 250V 3A) 조정가능
 - ALARM : (DRY CONTACT 1a1b 250V 3A) 조정가능
 - OVER : (DRY CONTACT 1a1b 250V 3A) 조정가능
 - 통신 출력 : LARGE(WEIGHT) / RS422 OUT(OPTION)
- ⑨ 분해능 : 1/5000
- ⑩ SYSTEM 정도 : ±3% 이하
- ⑪ 과부하검출시간 : 1Sec 이내
- ⑫ 오동작 방지
 - CRANE 작동시의 순간부하 및 순간 MOMENT로부터의 흔들림으로 인한 오동작을 방지.