

# 사용자설명서

## SFC508HP

(주) 솔텍

저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.  
본 사용자 설명서는 광이더넷 스위치를 설치  
하시기 전에 알아두어야 할 사항들을 기술하고 있습니다.  
반드시 설치 전에 숙지 하시기 바랍니다.

### [사용자 안내문]

A급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

### [방송 통신기기 인증 표시]

기기의 명칭(모델명)	POE SWITCH HUB (SFC508HP)
인증 받은 자의 상호	(주)솔텍
제조년월	제품 라벨 표기
제조자 / 제조국가	(주)솔텍 / 한국

## 1. 제품소개

SFC508HP 제품은 10/100/1000Base-TX PoE 8Port 를 지원하는 Ethernet/Fast Ethernet Switch HUB 입니다.

### ■ SFC508HP



280mm(W) x 185mm(D) x 44(H) , 1U

### ■ 구입시 내용물

POE 이더넷 스위치	1EA
AC Power Cable	1EA
Rack Mount Bracket Kit	1EA
사용자 설명서	1EA

## 2. 제품운영

### ■ 19인치 RACK에 설치

본 제품에 포함된 부속품 중 Rack Mount Bracket Kit을 사용하여 제품을 19인치 Rack에 고정합니다.

### ■ 단독으로 설치

Rack을 사용하지 않고 단독으로 설치 시에는 제품의 수평을 유지시킨 상태로 안정된 위치에 놓습니다. 측면의 방열용 구멍을 막지 않도록 하며 먼지와 물등의 액체가 많은 장소나 고온 다습한 장소에 설치하지 않도록 주의합니다.

## 3. 제품규격

- UTP 8포트 POE SWITCH
- UTP 포트 전송속도 Auto Negotiation, AUTO MDI-X
- 48VDC 15.4W/30.8W PoE (IEEE802.3af/at)
- 동작상태표시를 위한 LED
- 19" RACK 장착 가능
- AC100~240V 입력전원 사용

표준	Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at
인터페이스	RJ45포트	10/ 100/1000Base-T(X) Auto negotiation, Auto MDI / MDI-X UTP/STP Cat. 3,4,5 Cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
	LED표시	Power, FD, Link/Act, Speed, POE
	POE	4포트 : 30.8watt 8포트 : 15.4watt 최대 130watt 지원
동작환경	온도범위	동작온도: 0° C ~ 60° C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원	100~240VAC, 50/60Hz	
크기	280mm (W) x 185mm (D) x 44mm (H), 1.8kg	

#### 4. 품질보증

- 본 제품에 대한 보증기간은 1년입니다.
- 제품의 구입처와 폐사에서 편리한 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 할 때는 제품에 부착된 제품번호를 확인하여 충분한 서비스를 제공 하니 손상도지 않도록 유의 바랍니다.
- 정상적으로 사용 중 수리를 요하는 경우
  - 보증기간내 : 무상수리
  - 보증기간 경과 후 : 유상 수리
- 소비자 고의 또는 과실에 의한 고장
  - 유상수리
- 천재지변, 다른 접속기기의 불량으로 인한 고장
  - 유상수리

A/S 연락처 :

주소 : 서울시 영등포구 당산로 41길 11 SK V1 CENTER 210호

Tel : 070-4106-6200

Fax: 02-701-6200