

S-OIL MARINE TP 1230, 1240

에쓰-오일 마린 티피 1230, 1240



선박용 4-stroke 트렁크 피스톤 엔진오일

제품 용도

- S-OIL MARINE TP 1230, 1240 제품은 고유황 중질중유(황 함량 1.0%이하)를 연료로 사용하는 중속 트렁크 피스톤 타입의 고급 선박용 엔진오일입니다.

제품 성능

- 우수한 청정분산성을 보유하여 대형 선박의 시스템에서 소형 고속어선까지 광범위한 적용이 가능합니다.
- 산화물의 중화능력이 우수하여 유기산의 생성으로 발생하는 부식마모로부터 엔진을 보호하여 줍니다.
- 엄선된 산화방지제로 오일의 산화를 억제하며, 슬러지의 생성 및 퇴적을 최소화 합니다.
- 일반 헤비듀티오일과 비교하여 뛰어난 수분리성을 보유하고 있습니다.
- 기포발생을 억제하여 유막파단 현상을 막아줍니다.

규격

- SAE 30, 40
- KS M 2121 선박용 3종 3호 및 3종 4호

대표성상

SAE 등급			SAE 30	SAE 40
시험항목	시험방법	단위	TP 1230	TP 1240
밀도	15°C 40°C 100°C	ASTM D 4052 ASTM D 445 ASTM D 445	g/cm ³ cSt cSt	0.8816 98.26 11.62
점도		ASTM D 2270	-	106
점도지수		ASTM D 92	°C	254
인화점		ASTM D 97	°C	256
유동점		ASTM D 2896	-20.0	-19.0
전염기가(TBN)		mgKOH/g	12	12

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 종로구 청계천로 37

HSBC 빌딩 16 층

에쓰-오일토탈에너지스윤활유(주)

1/1

선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.

S-OIL MARINE TP 1230, 1240
2022. 11. 18.

