

와이어 벤딩 머신(WIRE BENDING MACHINE)

로보맥 TFE

100% 전동식, 고정밀, 사이클 시간 단축

Ø 4~16mm
Ø 0.08~0.625"

와이어 벤딩 머신(WIRE BENDING MACHINE)

로보맥 TFE



	R2xx		
	R213TFE G4	R214TFE G8	R216TFE G8
와이어 용량, 600N/mm ² , 85KSI	4~13mm 0.16 ~ 0.50"	4~14mm 0.16 ~ 0.55"	5~16mm 0.20 ~ 0.625"



주요 특징

- 컴팩트, 모듈식, 견고함, 비용 효율적
- 3D 벤딩
- 코일부터
- 완전 전동식 벤딩 암
- 2 헤드 머신
- 재료 주위를 자유롭게 움직이는 벤딩 헤드
- 간단하고 쉬운 툴링 구성
- 통합 안전 게이트 시스템

제어

- 산업용 PC 기반 소프트웨어
- 19" 터치스크린 다국어 대화 및 프로그래밍 인터페이스
- 시뮬레이션 프로그램
- 추가 I/O
- 인터넷 연결: 원격 지원 및 채팅방
- 3D 측정장치의 자동보정 피드백

치수

- 7800 x 3150 x 1800mm
- 307 x 125 x 71"

중량

- 3000 ~ 4300 kg
- 6600 ~ 9500 lb

TOUCH & FORM

by NUMALLIANCE

