



Alimentation
Universelle



Débrochabilité
à chaud



Alimentation
Capteur



Modbus
RTU

ENTREES	
Entrée TOR	4 entrées TOR, NPN, PNP, Contact sec
Alimentation interne	24Vdc fournie avec limitation de courant 40mA
Défaut alimentation interne	Un bit d'état est disponible pour la présence ou l'absence de l'alimentation interne
Alimentation externe (en option)	De 24Vdc à 100Vdc
Etat du contact	Bit à 1 contact fermé - Bit à 0 contact ouvert
Switch de commutation	24V ou GND
COMMUNICATION	
RS485 MODBUS – USB en face avant	

AUTRES CARACTERISTIQUES

ISOLEMENT	
Alimentation / Entrée	5000Vdc - 3750Vac, 50Hz, 1mm
Entrée / Sortie	5000Vdc - 3750Vac, 50Hz, 1mm
Alimentation / Sortie	5000Vdc - 3750Vac, 50Hz, 1mm
SOURCE AUXILIAIRE	
Alimentation universelle	20Vdc /370Vdc & 80Vac /256Vac
Option	20Vac /60Vac
CONSOMMATION	
Consommation maximale	↓ 3VA
TEMPERATURE	
Température de fonctionnement	-10°C / +60°C
Température de stockage	-25°C / +80°C
PROTECTION BOITIER	
BOITIER	Polyamide noir auto extinguable V0

AUTRES CARACTERISTIQUES

OPTIONS	CODE PRODUIT
Tropicalisation d'EOLIS	EOLIS 0040T0-T
Alimentation source auxiliaire 20Vac / 60Vac	EOLIS 0049T0

CABLAGÉ EOLIS 0040T0

ENTREE
NPN
CONTACT
SEC

TOR 1		TOR 2		TOR 3		TOR 4	
12	7	12	10	12	8	12	11
-	+	-	+	-	+	-	+
GND*		GND*		GND*		GND*	

Switch

NPN

* Interne

ENTREE
PNP

TOR 1		TOR 2		TOR 3		TOR 4	
9	7	9	10	9	8	9	11
-	+	-	+	-	+	-	+
24V*		24V*		24V*		24V*	

Switch

PNP

* Interne

ALIMENTATION
AUXILIAIRE

SOURCE AUXILIAIRE	
2	1

COM

RS485 MODBUS	
1	4

Sans polarité*

A B

CABLAGÉ EOLIS 0040T0

