

100Mbps 이더넷 광컨버터

## Fast Ethernet Converter(모듈형)

10/100Mbps-TX to 100Mbps-FX



SFC200-SCS/M

- UTP(10/100Mbps)를 광(100Base-FX)로 변환 장거리 전송 컨버터
- 10/100Mbps 전송속도 AUTO
- UTP Cable MDI-X 자동감지
- LLCF(Link Loss Carry Forward)기능
- Auto-negotiation 및 연결 상태 표시용 LED
- 10/100Mbps, Full/Half Duplex 수동조작(딥스위치)

### 제품사양

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 표 준   | - Standard | IEEE 802.3 10Base-T<br>IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX   |
| 인터페이스 | - RJ45 포트  | 10/100BaseT(X) 1포트, Auto-negotiation, Auto MDI/MDI-X<br>UTP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(전송거리 100m) |
|       | - 광포트      | 100Mbps 1포트 (SC 커넥터)<br>싱글모드 : 9~10/125μm (20km)   |
|       | - LED 표시   | Power, FD, LINK/Act, FX, TX  |
|       | - 딥스위치     | Internal, Auto-negotiation, 10/100Mbps, Full/Half Duplex, on/off   |
| 성 능   | - 전송속도     | 100Mbps  |
| 동작환경  | - 소비전력     | 2.7W   |
|       | - 온도범위     | 동작온도 : 0°C ~ 60°C, 보관온도 : - 20°C ~ 80°C  |
|       | - 습도       | 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)   |
|       | - 설치방법     | 센터장착모듈형  |
| 입력전원  |            | DC 5V 2A SMPS 아답타  |
| 크 기   |            | 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H)  |

### 주문정보

| 모델명          | 광포트 | UTP포트 | 광케이블 | 광커넥터 | 전송거리 | 파장     |
|--------------|-----|-------|------|------|------|--------|
| SFC200-SCS/M | 1   | 1     | 싱글모드 | SC   | 20km | 1310nm |