

# MULTIS HT 2

## 멀티스 HT 2

### Lithium Complex Wheel Bearing Grease



#### 제품의 용도

- MULTIS HT는 리튬 콤플렉스계 증주제와 정제광유 및 각종 첨가제로 제조된 고속, 내열성 그리스로서 자동차의 Wheel Bearing에 적합하도록 제조된 고급 그리스입니다.
- 자동차(승용,상용)의 휠 베어링용.
- 일반 산업기계의 고온, 고속베어링 윤활용.

#### 제품의 성능

- 리튬 콤플렉스 증주제의 내열성 및 기계적 안정성으로 인하여 고온에서의 윤활성이 우수하며, 고속 휠 베어링에서 장시간 사용 후에도 쉽게 연화 및 누출되지 않습니다.
- 내수성이 탁월하여 수분과 빈번히 접촉하는 환경에서 수세 손실되는 정도가 적습니다.
- 내마모성 및 내하중성이 강하여 고하중에서 베어링의 마모를 최소화하며 장시간의 윤활수명을 보장합니다.
- 합성수지와 상용성을 가지므로 합성수지계 밀봉재료와의 장기간 접촉시에도 밀봉재료를 손상하지 않습니다.

#### 규격

- ISO 6743-9: L-XCGIB 2
- DIN 51 502: KP2S-30

#### 대표성상

물성	시험방법	단위	MULTIS HT 2
비누/증조제		-	Lithium Complex
NLGI 등급	ASTM D 217	-	2
색상	Visual	-	Amber
외관	Visual	-	Smooth/Buttery
사용온도		°C	-30 ~ 160
혼화주도 25°C	ASTM D 217	0.1mm	280
4-Ball test	ASTM D 2596	Kgf	>250
적점	IP 396/NF T 60 102 C	°C	265

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠파로 37

HSBC 빌딩 16 층

에쓰-오일토탈에너지스윤활유㈜

1/1

MULTIS HT 2  
2022. 11. 08



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.