

## 초저조도 카메라

# MMK-HS128

2메가픽셀 12배 줌 Hybrid(Network+HD-SDI) 전동줌 IR PTZ 카메라

**HD-SDI**

**ONVIF**


**1/2" CMOS**



## 제품특징

- 1/2" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- Network, HD-SDI, CVBS
- 12배 광학 줌(7mm~84mm) & 32배 디지털 줌
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- Privacy Mask Function(사생활 보호 기능)
- HLC(강한 빛 보정)
- Defog(안개 보정)
- 255 프리셋, 8 투어, 8 스캔, 4 패턴
- 360° 연속 팬 회전, 8° 퀼트 동작
- 줌 모듈과 연동하는 Motorized LED 장착
- IR 거리 최대 150m
- 극한 온도(-40°C)에서도 동작할 수 있는 아웃도어용 PTZ 설계(블로우 팬, 히터 장착)
- 손쉽게 설치 할 수 있는 PTZ 메커니즘 설계
- 이중 하우징 구조  
(외부 : 부식 방지를 위해 PC 하우징, 내부 : 알루미늄 다이캐이스팅)
- IP66(방진/방수), IK10
- 위치, 프리셋, ID 등 PTZ 설정 값 메모리 백업 기능
- 와이파이 장착
- IPv4, IPv6 지원
- 트리플 스트리밍, 멀티 캐스트
- H.265, H.264, MJPEG
- ONVIF 호환
- 영상지연 없는 네트워크 영상전송(2메가픽셀에서 200ms 이하의 영상지연)
- 동적 IP 할당 지원
- 로컬 저장을 위한 메모리 카드 슬롯 내장
- 양방향 오디오 전송 지원

## 외관도



## 일반

사용전원	AC21~26V 60Hz / 50Hz(Power adaptor not included)
소비전력	Operation(2A) / Max 3A
동작 온/습도	-40°C ~ +60°C / 0% ~ 90% RH
방진/방수	IP66, IK10
재질	Aluminum
외형치수	180(O) x 321.9(H) mm
무게	4.18Kg

모델		MMK-HS128		
<b>영상</b>				
촬영소자		1/2" Sony CMOS Sensor		
총화소		1952(H) x 1241(V) = 2.42M Pixels		
유효화소		1937(H) x 1097 (V) = 2.12M Pixels		
영상포맷		1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps		
최저조도	Color	0.15 lux / DSS 0.0375 lux		
	BW	0.01lux / DSS 0.002 lux		
	IR-LED	0 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상 출력		Network, HD-SDI, CVBS		
<b>렌즈</b>		12x		
렌즈 타입		12x Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical 12x, Digital 32x Zoom		
초점거리		f = 7.0mm ~ 84mm		
구경비		F1.5 (wide) ~ F1.9 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	60.70°	54.07°	32.03°
	TELE	5.72°	4.98°	2.80°
<b>팬 / 틸트</b>				
팬 범위/팬 속도		360° Continuous Pan, 0.1° to 120°/sec (proportional to zoom)		
팬 프리셋 속도		250°/sec, ± 0.1° Accuracy		
틸트 범위/틸트 속도		-8°(352°) to 188° movement, 0.1°~80°/sec (proportional to zoom)		
틸트 프리셋 속도		250°/sec, ± 0.05° Accuracy		
프리셋 경밀도		255 points, less than 0.1° accuracy		
<b>카메라 기능</b>				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in		
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC		
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High		
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High		
안개보정		Off / On(Auto / Manual)		
영상흔들림보정		Off / On		
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)		
디지털 저속 서터		Off / x2 / x4		
이동 보상		Off / On		
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec		
디지털 줌		Off / x2 ~ x32		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
디지털 I/O		4 alarm / 2 relay out		
원격제어		RS-422, 485		
프로토콜		Pelco-D / Pelco-P / WONWOO		
<b>네트워크</b>				
이더넷		RJ-45 (10/100BASE-T)		
비디오 압축 방식		H.265, H.264, MJPEG		
해상도		1920x1080, 1280x720, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA, CIF, QVGA		
비트레이트		32Kbps~8Mbps (CBR/VBR 지원)		
프레임레이트		30fps@1920x1080		
동시 전송 능력		최대 3종의 스트리밍 동시 전송 (H.265, H.264, MJPEG)		
오디오 입/출력 단자		마이크 인 / 오디오 아웃		
오디오 압축 방식		G.711		
오디오 통신		양방향		
프로토콜		TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, IPv4 / IPv6, DDNS, NTP, SNMP, Syslog, UPnP, Bonjour, ZeroConf, RTP/RTSP, Onvif, Genetec Protocol		
메모리 슬롯		SDXC (up to 64GB, MicroSD)		
보안		MD5 Password / iptables (firewall) / SSL		
웹페이지 언어		Korean, English		
웹뷰어		IE8.0 or above, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Apple Safari		