

서버랙 : 강화유리도어 (Toughened Glass door)

SOL-G1000



SOL-G1000

▪ 중소형 데이터센터나 일반 전산실 등에서 서버 어플리케이션을 구성하기 위해 사용되는 SERVER 랙입니다
97% 이상의 투과율을 가진 안전한 강화유리도어를 사용한 내부
관찰이 용이한 기본타입 RACK 입니다.
국제규격을 준수한 설계로 호환성이 뛰어나며, 간결한 디자인
과 우수한 내구성이 특징입니다.
대형 SERVER 장비 및 네트워크 장비 등을 실장하기에 용이한
최상의 솔루션입니다.

■ 제품사양

모델	높이(H)	길이	너비	무게	컬러
SOL-G1000-47U	2277	1000	600	131	블랙
SOL-G1000-42U	2055	1000	600	115.7	블랙
SOL-G1000-37U	1833	1000	600	110	블랙
SOL-G1000-32U	1610	1000	600	97.5	블랙
SOL-G1000-27U	1388	1000	600	87.8	블랙
SOL-G1000-22U	1166	1000	600	77	블랙
SOL-G1000-18U	986	1000	600	68	블랙
SOL-G1000-15U	849	1000	600	62	블랙
사양 및 적용규격	표준규격	ANSI/EIA RS-310-D, IEC2972, DIN41494:PART1, DIN41494:PART7, ETSI standard			
	보호등급	IP20			
	허용하중	800kg			
	조립구조	용접 / 볼트조립			
	재질	SPCC cold rolled steel(냉간압연강판)			
	색상	블랙 (RAL9008)			
	너트타입	케이지너트			