

유압식 가압력계 SP-231N 시리즈

■ 개요

본기기는 스포트용접 3대조건의 하나인 전극간의 가압력을 측정하는 아날로그타입의 유압식가압력계입니다. 보다 좋은 용접결과를 얻기 위해서는 가압력을 정기적으로 측정하고 충분히 관리할 필요가 있습니다. 본제품은 높은 신뢰성으로 품질관리를 지원합니다.

■ 특징

- ◇ 가압력에 맞춘 다양한 모델의 variation (7타입)
- ◇ 국제규격에 근거한 [SI단위]인 뉴턴(N/kN) 표시
- ◇ 전원 의 소형경량, 취급이 간단
- ◇ 수()압부는 통전방지구조를 갖춘 절연형
- ◇ 치침방식에 의해 최대값 확인이 용이
- ◇ 용도가 넓은 후렉시블구조 타입도 라인업 (SP-241N)
- ◇ 수납관리에 편리한 전용 핸드케이스 포함

■ 사양

항목	내용
형식	밀폐형 유압식 시스템
정밀도	±3% F.S.(풀스케일)
부속품	전용케이스, 취급설명서, 시험성적서

[일체타입]

형식	측정범위	최소눈금	본체치수(mm) / 중량	미터부 치수
SP-233SN	0.3~3kN (300kgf)	0.1kN (10kgf)	T10×W38×L153 / 400g	φ 65×H38mm
SP-236N	0.4~6kN (600kgf)	0.2kN (20kgf)	T13×W38×L154 / 420g	φ 65×H38mm
SP-231N	0.5~10kN (1000kgf)	0.2kN (20kgf)	T18×W38×L155 / 500g	φ 65×H38mm
SP-232N	1.0~20kN (2000kgf)	0.2kN (20kgf)	T18×W38×L172 / 670g	φ 78×H52mm
*SP-233-3T	1.5~30kN (3000kgf)	1kN (100kgf)	T25×W38×L172 / 900g	φ 78×H52mm
*SP-233-4T	2.0~40kN (4000kgf)	1kN (200kgf)	T25×W38×L172 / 900g	φ 78×H52mm

케이스(mm) / 중량 : 215×130×70 / 400g

[후렉시블타입]

형식	측정범위	최소눈금	본체치수(mm) / 중량	미터부 치수
SP-241N	0.5~10kN (1000kgf)	0.2kN (20kgf)	T18×W38×L496 / 560g	φ 65×H38mm

케이스(mm) / 중량 : 530×110×65 / 700g

(주)케이엠제이

경기도 시흥시 정왕동 엠티브이 25로 58번길 4 (3사 207호)

TEL : 031-433-0290 / FAX : 031-433-0272

www.kmjc.co.kr / E-mail : mj0293@daum.net

