



물질안전보건자료
고용노동부 고시기준
MULTIS COMPLEX EP
2

MSDS 번호: 자료 없음.

SDS #: 30935

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : MULTIS COMPLEX EP 2

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

해당 없음.

다. 공급자 정보 :

에쓰-오일토탈윤후(주)
서울특별시 종로구 철화로 37, HSBC빌딩 16층
전화: 02-6320-2000
팩스: 02-6320-2100

ms.ap-sds@totalenergies.com

TOTAL OIL ASIA PACIFIC PTE LTD
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200

ms.ap-sds@totalenergies.com

긴급전화번호 (근무시간과 함께) :

대한민국: +82 2 3479 8401
아시아-태평양: +65 3158 1074

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 :

분류되지 않음.
이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.

알려지지 않은 급성 경구 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 7.6%
알려지지 않은 급성 경피 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 8.6%
알려지지 않은 급성 흡입 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 1.1%

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어 :

유해·위험 문구 :

예방조치 문구

일반 :

예방 :

대응 :

저장 :

폐기 :

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 :

장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 건조하고 자극을 유발함.



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 : 혼합물

성분명	관용명	식별자	%
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	CAS: 64742-54-7 한국의 기준 화학물질목록(KECI): KE-12546	≥30 – <35
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	CAS: 64742-65-0 한국의 기준 화학물질목록(KECI): KE-12602	≥30 – <35
Residual oils (petroleum), hydrotreated	Residual oils (petroleum), hydrotreated	CAS: 64742-57-0 한국의 기준 화학물질목록(KECI): KE-30119	≥10 – <15
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	CAS: 64742-62-7 한국의 기준 화학물질목록(KECI): KE-30123	≥10 – <15
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	CAS: 68457-79-4 한국의 기준 화학물질목록(KECI): KE-28665	≥1 – <5
dilithium azelate	Dilithium azelate	CAS: 38900-29-7 한국의 기준 화학물질목록(KECI): 2001-3-1960	<2.5
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	CAS: 7173-62-8 한국의 기준 화학물질목록(KECI): KE-26547	<0.05
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	CAS: 1213789-63-9	<0.05

추가 정보

: 석유에서 추출된 광유 IP 346으로 측정 시 3 % 이하의 DMSO 추출물이 들어 있는 광유를 포함한 제품

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

: 즉시 다량의 물로 가끔 웃 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 의사의 진단을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때

: 피부를 비누와 물로 깨끗이 씻거나 적합한 피부 세정제를 사용하십시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

다. 흡입했을 때

: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

라. 먹었을 때

: 입을 물로 세척할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

- 마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
- 특별 취급 : 특정한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제

- 적절한 소화제 : 분말소화약재, 이산화탄소, 내알코올포 내알콜성 품 또는 물 분무를 사용할 것.
- 부적절한 소화제 : 봉상주수 물 분무를 사용하지 말 것.

- 나. 화학물질로부터 생기는 특별 유해성 : 특별한 화재 또는 폭발의 위험이 없음.

- 연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
이산화탄소
일산화탄소
금속 산화물

- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
- 소방관을 위한 구체적인 주의사항 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출 : 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 물질을 진공청소하거나 쓸어모아서 지정된, 라벨 표시한 폐기용기에 담을 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
- 대량 누출 : 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 물질을 진공청소하거나 쓸어모아서 지정된, 라벨 표시한 폐기용기에 담을 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리은 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 방제 조치 : 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
- 일반적 산업 위생에 관한 조언 : 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식 물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사 광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조)과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

성분명	노출기준
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	ACGIH TLV (미국, 3/2019). TWA: 5 mg/m ³ 8 시간. 성상: 흡입 가능 크기
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	ACGIH TLV (미국, 3/2019). TWA: 5 mg/m ³ 8 시간. 성상: 흡입 가능 크기
Residual oils (petroleum), hydrotreated	ACGIH TLV (미국, 3/2019). TWA: 5 mg/m ³ 8 시간. 성상: 흡입 가능 크기
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	ACGIH TLV (미국, 3/2019). TWA: 5 mg/m ³ 8 시간. 성상: 흡입 가능 크기

- 나. 적절한 공학적 관리 : 공기 중 오염물질에 대한 작업자의 노출 관리에 충분한 일반 배기장치를 사용할 것.

환경 노출 관리

- : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흡 세정기 (연무 스크러버), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

권장 작업장 노출 한계

- : 광유 미스트: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (고도로 정제됨)

다. 개인 보호구

호흡기 보호

- : 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 작용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다. 증기/미립자용 혼합필터가 부착된 방독면 A/P1형 경고! 필터는 사용시간이 제한되어 있다 호흡 기구를 사용할 경우 선택 및 사용에 관한 제조업체의 지침 및 규제를 엄격히 준수해야 한다 일반적인 사용 조건 하에서는 없음

눈 보호

- : 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경.

손 보호

- : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것.

탄화수소 방지용 장갑

불화고무

니트릴 고무

장갑 공급자가 제공한 침투성과 파괴시간에 관한 지시를 준수하십시오. 또한 절단 위험성, 마모, 접촉시간 등 제품이 사용되는 특정 현장 조건을 고려하십시오

신체 보호

- : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

위생상 주의사항

- : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재작용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태	: 고체.
색	: 빨강.
나. 냄새	: 독특한 냄새.
다. 냄새 역치	: 자료 없음.
라. pH	: 해당 없음.
마. 녹는점/어는점	: 자료 없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료 없음.
사. 인화점 발화점	: Open cup: 해당 없음. : 자료 없음.
아. 증발 속도	: 자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: 자료 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료 없음.
카. 증기압 증기압 37.8°C (100°F)	: 자료 없음. : 자료 없음.
타. 용해도	: 다음 물질에 불용성: 냉수 및 온수.
파. 증기밀도	: 자료 없음.
하. 비중	: 0.9
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료 없음.
너. 자연발화 온도	: 자료 없음.
더. 분해 온도	: 자료 없음.
려. 점도 흐름 시간(ISO 2431)	: 동점도 (40°C (104°F)): 해당 없음. : 자료 없음.
며. 분자량	: 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성

유해 반응의 가능성 : 제품은 안정함.

나. 피해야 할 조건

: 명확한 데이터는 없음.

다. 피해야 할 물질

: 강산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질

: 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로 : 자료 없음.

에 관한 정보

잠재적 급성 건강 영향

- 흡입** : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
먹었을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
피부에 접촉했을 때 : 피부 탈지. 피부 건조함과 자극을 야기할 수 있음.
눈에 들어갔을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

과다 노출 징후/증상

- 흡입** : 명확한 데이터는 없음.
먹었을 때 : 명확한 데이터는 없음.
피부에 접촉했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
 자극
 건조함
 갈라짐
눈에 들어갔을 때 : 명확한 데이터는 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품/물질	결과	생물종	투여량	노출	시험
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐(rat)	>5 mg/l	4 시간	OECD 403
	LD50 경피	토끼	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 경구	쥐(rat)	>5000 mg/kg	-	OECD 401 Acute Oral Toxicity OECD 403
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐(rat)	5.1 mg/l	4 시간	OECD 403
	LD50 경피	토끼	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 경구	쥐(rat)	>5000 mg/kg	-	OECD 420
Residual oils (petroleum), hydrotreated	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐(rat)	5.1 mg/l	4 시간	OECD 403
	LD50 경피	토끼	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 경구	쥐(rat)	>5000 mg/kg	-	OECD 420
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐(rat)	5.1 mg/l	4 시간	OECD 403
	LD50 경피	토끼	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 경구	쥐(rat)	>5000 mg/kg	-	OECD 420
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	LD50 경피	토끼	>20 g/kg	-	OECD 402 Acute Dermal Toxicity
	LD50 경구	쥐(rat)	3.6 g/kg	-	-
	LD50 경구	쥐(rat)	2500 mg/l	-	OECD 401



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

dilithium azelate (Z)-N- 9-octadecenylpropane- 1,3-diamine	LD50 경피 LD50 경구 LD50 경구	쥐(rat) 쥐(rat) 쥐(rat) - 암컷	kg 301 mg/kg >300 mg/kg	- - -	- - OECD 423 Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method OECD
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	LC50 흡입 먼지와 연무 LD50 경피 LD50 경구	쥐(rat) - 숫컷 토끼 - 숫컷, 암컷 쥐(rat) - 숫컷, 암컷	>0.099 mg/ l >2000 mg/ kg 1689 mg/ kg	1 시간 - -	OECD OECD 402 OECD 401

결론/요약

이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

자극성/부식성

제품/물질	결과	생물종	시험 결과	노출	시험
(Z)-N- 9-octadecenylpropane- 1,3-diamine	피부 - 강한 자극원	토끼	-	4 시간	OECD 404 Acute Dermal Irritation/ Corrosion
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	피부 - 가시적인 괴사 눈 - 강한 자극원	토끼 토끼	- -	- -	OECD 404 OECD 405

피부

: 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

눈

: 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음. 이 제제에 포함 된 하나 또는 그 이상 구성성분의 공급자는 성분 및 유사한 혼합물에 관한 자료를 보유하고 있음을 나타내었으며, 이는 사용 된 농도에서 분류가 필요하지 않음을 확인했다

호흡기

: 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

과민성

제품/물질	노출 경로	생물종	결과
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	피부	기니 피그	비 과민성

피부

: 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

호흡기

: 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

CMR(발암성, 돌연변이성, 생식독성) – OSHA 제42조 작업 노출 한계

자료 없음.

변이원성



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

제품/물질	시험	실험	결과
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test OECD 471	실험: 시험관 내 실험 대상: 박테리아 실험: 시험관 내 실험 대상: 포유류 - 동물 실험: 시험관 내 실험 대상: 포유류 - 동물 실험: 시험관 내 실험 대상: 박테리아	음성 음성 음성 음성
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines			

결론/요약 : 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

발암성

자료 없음.

결론/요약 : 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

분류

제품/물질	IARC	NTP
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	-	-
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	-	-
Residual oils (petroleum), hydrotreated	-	-
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	-	-

생식독성

제품/물질	모성 독성	생식력	발생 독성 물질	생물종	투여량	노출
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	-	음성	음성	쥐(rat)	경구	-
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	음성	음성	음성	쥐(rat) - 솟컷, 암컷	경구	-

결론/요약 : 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

최기형성

제품/물질	결과	생물종	투여량	노출
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	음성 - 경구 음성 - 경구	토끼 쥐(rat)	9 mg/kg NOAEL 1.25 mg/kg NOAEL >30 mg/kg NOAEL	- - -
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	음성 - 경구	토끼 - 솟컷, 암컷		

결론/요약 : 이용가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

이름	번 번주	노출 경로	표적 기관
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	3	해당 없음.	호흡기계 자극

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

이름	번 번주	노출 경로	표적 기관
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	1	결정되지 않음	결정되지 않음
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	2	경구	위장관, 면역계 및 간

흡인 유해성

이름	결과
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	흡인 유해성 - 1

만성 징후와 증상**만성 독성**

제품/물질	결과	생물종	투여량	노출
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	아만성 NOAEL 경구	쥐(rat)	0.4 mg/kg	-
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	아급성 독성 NOAEL 경구	쥐(rat) - 숫컷, 암컷	3.25 mg/kg	-
	아급성 독성 LOAEL 경피	쥐(rat) - 숫컷, 암컷	12.5 mg/kg	-

일반 : 장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 탈지되어 자극, 갈라짐 및/또는 피부염을 일으킬 수 있음.

발암성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

최기형성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

발생독성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

수정능력 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도**급성 독성 추정치**

제품/물질	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
MULTIS COMPLEX EP 2	20889.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	N/A	N/A	N/A	N/A	5.1
Residual oils (petroleum), hydrotreated	N/A	N/A	N/A	N/A	5.1
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	N/A	N/A	N/A	N/A	5.1
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	3600	N/A	N/A	N/A	N/A
dilithium azelate	301	N/A	N/A	N/A	N/A
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	500	N/A	N/A	N/A	N/A
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	1689	N/A	N/A	N/A	N/A



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/물질	결과	생물종	노출	시험
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	급성 EC50 >100 mg/l	-	48 시간	OECD 201
	급성 EC50 >10000 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	48 시간	OECD 202
	만성 NOEL 10 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	21 일	-
	만성 NOEL >1000 mg/l	물고기 – Oncorhynchus mykiss	21 일	-
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	급성 EC50 >100 mg/l	-	72 시간	OECD 201
	급성 EC50 >10000 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	48 시간	OECD 202
	만성 NOEL 10 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	21 일	OECD 211
	만성 NOEL >1000 mg/l	물고기 – Oncorhynchus mykiss	21 일	-
Residual oils (petroleum), hydrotreated	급성 EC50 >100 mg/l	-	48 시간	OECD 201
	급성 EC50 >10000 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	48 시간	OECD 202
	만성 NOEL 10 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	21 일	OECD 211
	만성 NOEL >1000 mg/l	물고기 – Oncorhynchus mykiss	21 일	-
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	급성 EC50 >100 mg/l	-	48 시간	OECD 201
	급성 EC50 >10000 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	48 시간	OECD 202
	만성 NOEL 10 mg/l	위험 반응성 물질 – Daphnia magna	21 일	OECD 211
	만성 NOEL >1000 mg/l	물고기 – Oncorhynchus mykiss	21 일	-
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	급성 EC50 10 mg/l	-	48 시간	OECD 202
	급성 LC50 32 mg/l	조류(藻類) – Scenedesmus subspicatus	72 시간	OECD 201
	급성 LC50 5.3 mg/l	물고기 –	96 시간	OECD 203



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

	급성 NOEC 0.8 mg/l	Oncorhynchus mykiss 위험 반응성 물질 – Daphnia magna –	21 일	–
dilithium azelate	급성 LC50 >100 mg/l 급성 LC50 >100 mg/l	72 시간 48 시간	–	–
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	급성 EC50 0.01 – 0.1 mg/l	72 시간	OECD 201	
	급성 EC50 0.01 – 0.1 mg/l	48 시간	OECD 202	
	만성 NOEC 0.0011 mg/l	48 시간	OECD 211	
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	급성 EC50 0.08 mg/l	72 시간	–	
	급성 EC50 0.011 mg/l	48 시간	–	
	급성 EC50 14 – 490.1 mg/l 급성 LC50 0.06 mg/l 만성 NOEC 0.013 mg/l	미생물 물고기 위험 반응성 물질 – Daphnia magna –	3 시간 96 시간 21 일	– – –

결론/요약

: 이용 가능한 자료에 의거 유해성 분류기준에 해당되지 않음. 이 제제에 포함 된 하나 또는 그 이상 구성성분의 공급자는 성분 및 유사한 혼합물에 관한 자료를 보유하고 있음을 나타내었으며, 이는 사용 된 농도에서 분류가 필요하지 않음을 확인했다

나. 잔류성 및 분해성

제품/물질	수중 반감기	광분해	생물 분해성
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	–	–	쉽지 않음
Residual oils (petroleum), hydrotreated	–	–	쉽지 않음
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	–	–	쉽지 않음
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	–	–	쉬움
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	–	–	쉬움

다. 생물 농축성



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

제품/물질	LogK _{ow}	BCF	잠재적
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	6.1	-	높음
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts	0.69	-	낮음
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine	0.03	0.5	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{oc}) : 자료 없음.

토양 이동성 : 이 제품은 물리 화학적 특성상 토양 이동성이 없다 본 제품은 불용성이며 물에 뜹니다 증발 손실이 제한된다

마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

: 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항

: 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
가. 유엔 번호	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
나. 유엔 적정 선적명	-	Not regulated.	Not regulated.
다. 운송에서의 위험성 등급	-	Not regulated.	Not regulated.
라. 용기등급	-	Not regulated.	Not regulated.
마. 환경 유해성	해당없음.	No.	No.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

: 사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 뚭바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

MARPOL 부록 II 및 IBC 코드 : 자료 없음.
에 따른 벌크 운송

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조 : 모든 성분이 등재되지 않음.
(제조 등의 금지)

산업안전보건법 제38조 : 모든 성분이 등재되지 않음.
(제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.
청소년유해약물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
OTHER LUBRICANT BASE OILS IP 346 < 3% w/w; Viscosity > 20.5 mm²/s at 40°C
OTHER LUBRICANT BASE OILS IP 346 < 3% w/w; Viscosity > 20.5 mm²/s at 40°C
OTHER LUBRICANT BASE OILS IP 346 < 3% w/w; Viscosity > 20.5 mm²/s at 40°C

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.

[별표 11의3] 유해인자별
노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
[별표 11의5] 작업환경측정 대상 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 금속가공유: 미네랄 오일미스트; 금속가공유: 광물성 오일, 금속가공유: 미네랄 오일미스트; 금속가공유: 광물성 오일, 금속가공유: 미네랄 오일미스트; 금속가공유: 광물성 오일, 금속가공유: 미네랄 오일미스트; 금속가공유: 광물성 오일

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아연 및 그 화합물 가목부터 저목까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 제11조 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아연 및 그 화합물
(화학물질 배출량조사)

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조
(금자물질) : 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제19조 : 모든 성분이 등재되지 않음.
승인 대상(화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제25조)

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조
(유독물질의 지정) : 해당 없음



TotalEnergies

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # :

30935

화학물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.
등에 관한 법률 제27조
(제한물질)

화학물질관리법 제39조 : 모든 성분이 등재되지 않음.
(사고대비 화학물질)

등록대상기존화학물질 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: N-Phenylbenzenamine; Diphenylamine

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜 (Annexes A, B, C, E)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

재고 목록

호주	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
캐나다	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
중국	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
유럽	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
일본	: 일본의 기준 화학물질목록(ENCS): 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨. 일본의 기준 화학물질목록(IHSL): 결정되지 않음.
뉴질랜드	: 결정되지 않음.
필리핀	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
한국	: <input checked="" type="checkbox"/> 는 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
대만	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
태국	: 결정되지 않음.
터키	: 결정되지 않음.
미국	: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
베트남	: 결정되지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 자료 없음.

나. 성일자 : 8/18/2021

다. 버전 : 1.03

라. 기타

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.



MULTIS COMPLEX EP 2

TotalEnergies

SDS # :

30935

약어 해설

- : ATE = 급성독성 추정치
- BCF = 생물 농축 계수
- GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템
- IATA = 국제 항공 운송 협회
- IBC = 중형산적 용기
- IMDG = 국제해상위험물운송규칙
- LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값
- MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질)
- N/A = 자료 없음
- UN = 국제 연합

주의

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.