



OPT-RX1-RS485P(U)

Fiber-Optic Transmitter Supporting PoC/CoC

제품특징

- PoC/CoC 지원 1채널 Optic to HD-SDI(EX-SDI) 컨버터
PoC(Power over Coax), CoC(Control over Coax)
- 동축 케이블을 통한 전원 공급(PoC)
- 동축 케이블을 통한 제어 데이터 전송으로 카메라 원격제어(CoC)
- LC 타입 1ch 광입력 단자, BNC 타입 1ch 출력단자
- SMPTE-292M(HD-SDI) 비디오 표준지원
- 1080p30/25, 720p25/30/50/60 해상도 지원
- 싱글모드 광케이블로 최대 20Km까지 비디오
- 데이터(RS485) 신호전송(OPT-RX1-RS485P 모델은 지원안함)
- 파워, 비디오, 데이터, 광 상태 LED 표시

제품사양

HD-SDI PORT

Video standard	SMPTE292M
Resolution	SMPTE 274M(1080p30/25) SMPTE 296M(720p25/30/50/60)

OPTICAL PORT

Fiber Type	Single-mode
Connector	LC
Distance	20Km(12.4mi) at 1.5Gbps

ENVIRONMENTAL & PHYSICAL

Dimension	117W) x 65(D) x 26(H) mm
Weight	Approx. 160g(0.35 lbs)
Operating temperature	0°C to +50°C / 20% to 80%RH
Input voltage	DC12V
Power consumption	Max. 2.0W
Approval	KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv

외관도 (Unit : mm)

